उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 R-IS *

लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर प्रणाली, डबल लीफ दरवाज़े के लिए, क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण, इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि और स्मोक स्वचि के साथ

एप्लकिेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाज़े
- सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्जि साइड
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालयिां

TS 4000 R-IS *

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजर TS 4000 R-IS वाली प्रणाली, रिलीज मैकेनिज्म के साथ
- परिवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-6
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, 80°-175° होल्ड ओपन एरिया के साथ
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- निष्क्रिय लीफ पर एकीकृत पीछे की जांच, तेज़ी से खोले गए दरवाज़ों को ब्रेक करती है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति बंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सिवाय)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 R-IS *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिंक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 175 °
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

TS 4000 R-IS *

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्विर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में	102431	सल्विर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में	102433	सफेद 9016

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 R-IS KM BG *

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

TS 4000 R-IS *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE TS 4000 R-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट के साथ (बगैर लिंक आर्म और रिलीज मैकेनिज्म)	105245	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट के साथ (बगैर लिंक आर्म और रिलीज मैकेनिज्म)	105244	सिल्वर रंग	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *

बुनियादी बॉडी, लिंक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, बगैर धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ (बगैर धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और लिंक आर्म)	105247	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ (बगैर धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और लिंक आर्म)	105246	सिल्वर रंग	24 V	547 x 65 x 65 mm

रिलीज मैकेनिज्म, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308

TS 4000 R-IS *

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 152 *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटेक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

GC 153 *

थर्मल डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

TS 4000 R-IS *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटेक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफ़ेद	24 V DC	सीलिंग

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 4000 R-IS *

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलिीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वस्तिार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172	195524

GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य नरि्माण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

TS 4000 R-IS *

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षित, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

रिलीज मैकेनिज्म, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309
रिलीज मैकेनिज्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	058808	काला रंग

TS 4000 R-IS *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।