

# उत्पाद डेटा शीट

## Boxer P \*



1100 mm तक की लीफ की चौड़ाई के सगिल लीफ डबल-एक्शन दरवाजों के लिए  
एकीकृत दरवाजा क्लोजर

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे के साथ आवश्यक
- दाएं और बाएं डबल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक की लीफ की चौड़ाई और 80 kg तक के भार वाले डबल-एक्शन दरवाजे
- 40 mm और उससे अधिक दरवाजे की मोटाई के लिए
- एकीकृत स्थापना

## Boxer P \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन मानकों को पूरा करता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिक्लोज़ पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Boxer P *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	120 kg
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## कैसे होते हैं

## बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिंग डैपनिंग सहित बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सिल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सिल्वर रंग

## Boxer P \*

### बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनगि डैपनगि और लैचगि एक्शन वाल्व सहित बुनयादी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनिा, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनिा, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनिा, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग

### गाइड रेल BOXER P 12 MM

12 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाजों के लिए (केवल Boxer 2-4)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	440 mm
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	सल्विर रंग	440 mm

### गाइड रेल BOXER P 20.7 MM

20.7 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाजों के लिए (केवल Boxer 2-4)



## Boxer P \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	सल्वर रंग	120 °
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120 °

### उपसाधन

#### मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधिरण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

#### फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए	129343

#### फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



## Boxer P \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

## मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

Boxer 12 मिमी गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	Boxer 12 मिमी गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है, लेकिन ओवरराइड नहीं किया जा सकता	129145

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।