

उत्पाद डेटा शीट Boxer E



एकीकृत दरवाज़ा क्लोज़र, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ



एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे़, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे़ के साथ आवश्यक
- 🔿 दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 🗡 दायें और बायें सगिल-एक्शन दरवाजे़, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी लीफ के लिए
- → 40 mm और उससे अधिक दरवाजे की मोटाई के लिए
- 🔿 एकीकृत स्थापना
- 🔿 एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां

उत्पाद की वशिषताएँ

- → परविर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 या EN3-6 के अनुकूल
- 🔿 दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 🔿 दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन मानकों को पूरा करता है
- 🧡 गाइड रेल में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि, 80°-120° होल्ड ओपन एरिया के साथ
- 🔿 होल्ड ओपन फंक्शन के धारण बल को परविर्तनशील समायोजन के साथ
- 🔿 धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा सकता है, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद होने देता है
- 🔿 एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- 🔿 हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गति कलोज्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज करती है
- 🔿 क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

तकनीकी डेटा

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	
उत्पाद का नाम	Boxer E
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	180 kg
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
ओपनगि कोण (अधिकतम)	120 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परविर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार् रवाई समायो ज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालति समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर



होल्ड-ओपन यूनटि	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 120 °
- एकीकृत स्मोक स्वचि	नही

के होते हैं

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिग डैंपनिग सहित बुनियादी बॉडी



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	धुरी प्रलंबन	मापें	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिग डैंपनिग और लैचिग एक्शन वाल्व सहित बुनियादी बॉडी



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:23Z



बंद होने वाली बॉडी BOXER 3-6

बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	वितरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्विर रंग

ISM-गाइड रेल BOXER

उत्तोलको और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	मापे	रंग	होल् ड-ओपन पॉइंट अधकितम
ISM-गाइड रेल Boxer	उत्तोलको और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ	119640	440 x 31 x 30 mm	सल्विर रंग	120°
ISM-गाइड रेल Boxer	उत्तोलकों और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ	135775	440 x 31 x 30 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120°

<u>उपसाधन</u>

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयों के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स् थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत	139850	सफेद RAL	24 V DC	सीलगि
*	लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल		9010		

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:23Z



GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स् थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिकटर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन	139881	सफ़े द	24 V DC	सीलगि
	निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल				

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापें	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की निगरानी के लिए टर्मनिटगि रेजसि्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	116266	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए		सफ़ेद/लाल	9 mm	DC
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की निगरानी के लिए टर्मनिटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	120880	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500, शीशे के लिए	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल		सफ़ेद/लाल	21 mm	DC

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर् त ि
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

^{*} प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादो का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करे।