

उत्पाद डेटा शीट

Boxer ISM



एकीकृत दरवाज़ा क्लोज़र प्रणाली, डबल लीफ दरवाज़े के लिए, क्लोज़िंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ

Boxer ISM

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे के साथ आवश्यक
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- दाएँ और बाएँ सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 2800 mm, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी दरवाजों के लिए
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 540 mm
- 40 mm और उससे अधिक दरवाजे की मोटाई के लिए
- एकीकृत स्थापना

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजरों Boxer और ISM गाइड रेल वाली प्रणाली
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 या EN3-6 के अनुकूल
- दाएँ और बाएँ हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन मानकों को पूरा करता है
- क्लोजिंग अनुक्रम नयितरण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिक्लोज़ पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Boxer ISM
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	180 kg
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	540 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ

Boxer ISM

क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
होलड-ओपन यूनटि	वकिल्प
होलड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नष्क्रिय लीफ पर	वकिल्प / वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनगि डैपनगि सहित बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनगि डैपनगि और लैचगि एक्शन वाल्व सहित बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचगि एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग

Boxer ISM

बंद होने वाली बॉडी BOXER 3-6

बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण गाइड रेल BOXER

क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण गाइड रेल Boxer	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलक के साथ	114141	सल्वर रंग

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथि जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथि जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथि जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

Boxer ISM

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतधिरण बल	118437

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।