

उत्पाद डेटा शीट

Boxer E-ISM



एकीकृत दरवाज़ा क्लोज़र प्रणाली, डबल लीफ दरवाज़े के लिए, समापन अनुक्रम और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

Boxer E-ISM

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे के साथ आवश्यक
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- दाये और बाये सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 2800 mm, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी दरवाजों के लिए
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 540 mm
- 40 mm और उससे अधिक दरवाजे की मोटाई के लिए
- एकीकृत स्थापना

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजरों Boxer और E-ISM गाइड रेल वाली प्रणाली
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजगि बल, EN2-4 या EN3-6 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बनिा उपयोग किया जा सकता है
- दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डजाइन मानकों को पूरा करता है
- क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण सक्रयि लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- गाइड रेल में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट, 80°-120° होल्ड ओपन एरयि के साथ
- होल्ड ओपन फंक्शन के धारण बल को परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा सकता है, जिसका सगिनल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद होने देता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- हाइड्रोलिकि लैचगि कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गत को अलग-अलग समायोजति किया जा सकता है
- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Boxer E-ISM
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	180 kg
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
ओपनगि कोण (अधिकतम)	120 °
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	540 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ

Boxer E-ISM

क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के जरिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, दरवाचालति समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर	हाँ / हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनगि डैपनगि सहित बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाजे के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनगि डैपनगि और लैचिंग एक्शन वाल्व सहित बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बनि, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्वर रंग

Boxer E-ISM

बंद होने वाली बॉडी BOXER 3-6

बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग

E-ISM-गाइड रेल BOXER

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
E-ISM-गाइड रेल Boxer	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ	114142	सल्वर रंग	120 °

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग

Boxer E-ISM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 152 *

स्मोक डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमत प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

GC 153 *

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमत प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

Boxer E-ISM

AS 500

वदियुत रूप से नयित्त्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रलीज के लिए मैनुअल रलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिरर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजसिटर सहति वदियुत रूप से नयित्त्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रगिरर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजसिटर सहति वदियुत रूप से नयित्त्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सलिवर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ





Boxer E-ISM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।