

उत्पाद डेटा शीट Boxer ISM-EFS



एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिकेल फ्री स्विंग फ़ंक्शन के साथ डबल-लीफ दरवाजों के लिए एकीकृत दरवाजा क्लोजर प्रणाली



एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे के साथ आवश्यक
- 🔿 डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- 🔿 सममति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- → दायें और बायें सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 2800 mm, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी दरवाज़ों के लिए
- 🔿 पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, निष्क्रिये लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 540 mm
- \rightarrow 50 mm तक मोटे लीफ के लिए
- ightarrow एकीकृत स्थापना
- 🔿 फुरी स्विंग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- → DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

उत्पाद की वशिषताएँ

- 🔿 प्रणाली में शामिल हैं दो दरवाजा क्लोजर्स Boxer EFS- 4-6 और Boxer 2-4 या 3-6, ISM गाइड रेल के साथ
- → सक्रिय लीफ पर EN4-6 परविर्तनशील समायोजन के साथ क्लोज़िंग बल, निष्क्रिय लीफ पर EN3-6 या EN2-4
- 🔿 दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 🔿 दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन मानकों को पूरा करता है
- 🔿 क्लोजिंग अनुक्रम नयिंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- 🗡 फ्री स्विंग फंक्शन, कम प्रयास के साथ दरवाजे में प्रवेश को सक्षम बनाता है
- 🔿 फ़्री स्विग सीमा के अंत में कम्फर्ट लैचिंग फंक्शन दरवाजे को रोकता है
- 🔿 धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा सकता है, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद होने देता है
- 🔿 एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- 🔿 हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोजुड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- 🔿 कुलोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Boxer ISM-EFS
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधकितम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	180 kg
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
ओपनगि कोण (अधिकतम)	120 °
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm



निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	540 mm
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परविर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिग गति समायोज्य	हाँ
लैचिग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालति समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
होल्ड-ओपन यूनटि	विकल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रयि लीफ / निष्क्रयि लीफ पर	हाँ / विकल्प
- एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम निर्वेत्रण, एकीकृत	 हाँ

के होते हैं

बंद होने वाली बॉडी BOXER EFS 4-6

साइज़ EN 4-6, इलेक्ट्रिक फ्री-स्विन्ग फंक्शन के साथ, जिसमें सम्मिलिति है फ्री-स्विन्ग उत्तोलक, कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन समेत



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापें	रंग	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
Boxer EFS 4-6	आकार EN 4-6, इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन के साथ, जिसमें कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्री स्विग लीवर शामिल है, लीफ की चौड़ाई 1400 mm, दरवाजा लीफ की मोटाई कम से कम 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	सल्विर रंग	1400 mm

बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिग डैंपनिग सहित बुनियादी बॉडी



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापें	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सलि्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



बंद होने वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिग डैंपनिग और लैचिग एक्शन वाल्व सहित बुनियादी बॉडी



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग
GEZE Boxer 2-4 2V दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना, ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) / लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सल्विर रंग

बंद होने वाली बॉडी BOXER 3-6

बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	सलि्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	सलि्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	सलि्वर रंग

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BOXER

क्लोजिंग अनुक्रम निर्वेत्रण और उत्तोलक के साथ



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण गाइड रेल Boxer	एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण और उत्तोलक के साथ	114141	सल्विर रंग

ISM-गाइड रेल BOXER, छोटे निष्क्रिय लीफ के लिए

छोटे निष्क्रिय लीफ वाले दरवाज़ों के लिए, 420 मिमी और उससे अधिक, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और उत्तोलकों के साथ



		आइडी	
नाम	वविरण	क्रमांक	रंग
ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नि्कक्रिय लीफ के लिए	खास तौर पर छोटे निष्क्रिय लीफ वाले दरवाज़ों के लिए, 420 मिमी और उससे अधिक, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और उत्तोलकों के साथ	128597	सल्विर रंग

उपसाधन

स्पन्डिल एक्सटेंशन BOXER EFS 4-6 *

कम्फर्ट लीवर के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन
स्पनि्डल एक्सटेशन Boxer EFS 4-6	कम्फर्ट लीवर के लिए	153574	8 mm
स्पनि्डल एक्सटेंशन Boxer EFS 4-6 *	कम्फर्ट लीवर के लिए	153573	4 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:25Z



CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्विद रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयों के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स् थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकृल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलगि

GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स् थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफ़े द	24 V DC	सीलगि

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:25Z



AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिटगि रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	116266	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए		सफ़ेद/लाल	9 mm	DC
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिटगि रेजिस्टर सहित विदयुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	120880	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500, शीशे के लिए	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमिय लेबल		सफ़ेद/लाल	21 mm	DC

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि

नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स् वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल् ड-ओपन युनटिंां के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:25Z



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

^{*} प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।