उत्पाद डेटा शीट

Slimdrive EMD Invers

वद्युत-यांत्रकि स्वन्गि लीफ दरवाज़ा प्रणाली, एक लीफ वाली आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्त प्रिणालयों के लए

Slimdrive EMD Invers

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपात और बचाव मार्ग में दरवाज़े
- सिंगल और डबल-लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, 2800 mm तक पल्ले की चौड़ाई, 1400 mm लीफ की चौड़ाई और 230 kg वज़न
- आरडब्ल्यूए वायु आपूर्ति प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- वैद्युत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में तब तक रोक कर रखता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं हो जाता
- इन्वर्स फंक्शन स्प्रिंग बल द्वारा दरवाज़ा खोलता है और इसे मोटर द्वारा बंद कर देता है
- वेस्टिब्यूल फ़ंक्शन उन दोनों दरवाजों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है जो एक के पीछे एक होते हैं (ड्राफ्ट लॉबी)
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लिंकेज के साथ किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive EMD Invers
ऊँचाई	70 mm
गहराई	121 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	230 kg
कब्जा-माप (न्यूनतम-अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	1500 mm - 2800 mm
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	750 mm - 1400 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	400 mm
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम)	30 mm
ड्राइव का प्रकार	विद्युत-यांत्रिक
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	130 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लिंक आर्म के साथ विपरीत हिंज साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ

Slimdrive EMD Invers

ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
वैद्युत लैचगि की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत क्लोज़गि अनुक्रम नयिंत्रण	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
सक्रयिण देरी (अधकितम)	20 s
वर्कगि करंट	230 V
क्षमता रेटगि	230 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लए इलेक्ट्रकि आपूर्त (24 V DC)	1000 mA
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटगि	IP20
संचालन का तरीका	ऑफ़, स्वचालति, खुला रखें, दुकान बंद, नाइट मोड
फंक्शन के प्रकार	पूरी तरह से स्वचालति
औटोमैटकि फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वन्ग	नहीं
स्कैन फंक्शन	हाँ
इन्वर्स फंक्शन (स्प्रन्ग द्वारा खुलने वाला)	हाँ
एअर लॉक फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रवर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत
पैरामीटर सेटगि	GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ), सर्वसि टर्मनिल ST 220, प्रोग्राम स्वचि DPS
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरएिंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्त	वर्कगि करंट	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)
Slimdrive EMD Invers	वद्युत-यांत्रकि स्वन्ग लीफ दरवाज़ा प्रणाली, 1-लीफ वाले सगिल-एक्शन दरवाज़े के लए (आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्त और आपात और बचाव मार्ग)	117918	230 V	230 V	750 mm

Slimdrive EMD Invers

उपसाधन

GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैंकिंग और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित दरवाजों और खिड़कियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क