

# उत्पाद डेटा शीट

## दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 mm \*



दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- 180° होल्ड-ओपन एंगल के लिए उपयुक्त, परशुद्ध होल्ड-ओपन के लिए आदर्श
- रूक्ष वातावरण में उपयोग के लिए, जैसे क औद्योगिक भवनों में
- सभा-कक्षों और खेल-कूद के संकुलों में, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की चहल-पहल होती है
- GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए पारति
- दीवार-, सीलिंग- या फ्लोर इंस्टालेशन के लिए



# दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 mm

\*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- उच्च प्रतिधारण बल 490 N
- कंसील्ड लाइन फीड और मजबूत अभिकल्प

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 mm *
मापे	90 x 80 x 335 mm
आईपी रेटिंग	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग, फ्लोर
लाइन फीड	नीचे
अनुप्रयोग क्षेत्र	भीतरी क्षेत्र

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार- /सीलिंग में स्थापना, खड़ी पाइप 335 mm, 110mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115953	90 x 80 x 335 mm	दीवार, सीलिंग, फ्लोर

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।