उत्पाद डेटा शीट

NOT 320 AP *

आपातकालीन स्थिति में या रखरखाव कार्य के दौरान मेंस वोल्टेज को स्विच ऑफ करने के लिए RWS आपातकालीन बटन, सर्फेस माउंट

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपातकाल और रखरखाव कार्यों के लिए, मेंस वोल्टेज का बंद करना
- GEZE आपातकालीन निकास प्रणाली दरवाजा नियंत्रण केंद्रों का अप्रत्यक्ष सक्रियण
- आपातकाल की अवस्था में स्वचालित दरवाजों का खुलना

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

NOT 320 AP *

उत्पाद की विशेषताएँ

- अंधेरे में भी बेहतर दृश्यता के लिए LED लाइटिंग
- पुन: प्रयोज्य कवर, जो गंदगी और धूल से बचाता है
- संपर्क प्रणाली में एक सामान्य रूप से बंद संपर्क और एक सामान्य रूप से खोला गया संपर्क शामिल हैं
- प्लास्टिक आवरण सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन का विकल्प प्रदान करता है
- फ्लैट संचालन प्रभाव हुड, पैनिक की स्थितियों में प्रकाशित आपातकालीन बटन के त्वरित और सुरक्षित सक्रियण को सक्षम करता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	NOT 320 AP *
वोल्टेज आपूर्ति	24 V DC
वर्तमान खपत	30 mA
स्थापना का प्रकार	सर्फेस माउंटेड
सर्विस तापमान	-10 - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्किंग करंट	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन बटन NOT 320 AP, Jung AS 500 *	सर्फ़ेस-माउंटेड कैप Jung AS 500 और 1-तरफ़ा फ्रेम के साथ / पारदर्शी प्लास्टिक से बना हेलमेट / आयाम हेल्मेट 55 x 55 mm / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / बिजली की खपत: 30 mA / 1 सामान्य रूप से बंद संपर्क / 1 सामान्य रूप से खोला गया संपर्क / संपर्क भार: 1A, 30 V	137967	अल्पाइन सफ़ेद	24 V DC	सर्फेस माउंटेड

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।