

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L-E-ISM VPK *



गाइड रेल वाले दरवाजे की क्लोज़र प्रणाली, वपिरीत हनिज़ साइड, डबल लीफ दरवाज़ों के लिए, पैनकिरोधी फंक्शन और क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण वाले

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएँ से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ, सगिल-एक्शन दरवाजे, पैनकिरोधी फंक्शन के साथ
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- दाये और बाये सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 2800 mm, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी दरवाज़ों के लिए
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना

TS 5000 L-E-ISM VPK *

उत्पाद की विशेषताएँ

- सम्पूर्ण पैकेज, दो दरवाजा क्लोजरों TS 5000 L और TS 5000 L-IS के साथ, ISM गाइड रेल समेत
- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-6 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- फुल-पैनिक फंक्शन, दोनों डोर लीफ में, x-आयाम 110 mm तक
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज़ पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

| उत्पाद का नाम | TS 5000 L-E-ISM VPK * |
|---|--------------------------------------|
| DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक | 1100 mm |
| लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) | 1400 mm |
| स्थापना का प्रकार | वर्पिरित हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना |
| ओपनिंग कोण (अधिकतम) | 130 ° |
| पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम | 1300 mm |
| नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई | 380 mm |
| उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार | हाँ |
| क्लोजिंग बल समायोज्य | हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग गति समायोज्य | हाँ |
| लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य | हाँ, वाल्व के ज़रिए |
| पीछे की जांच एकीकृत | हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति | सामने से |
| ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन | हाँ |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | नहीं |
| क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत | हाँ |

TS 5000 L-E-ISM VPK *

के होते हैं

ISM-गाइड रेल BG VPK TS 5000 KOMPLETT CB FLEX *

गाइड रेल वाले दरवाज़े की क्लोज़र प्रणाली, वपिरीत हनिज़ साइड, डबल लीफ दरवाज़ों के लिए, पैनकिरोधी फंक्शन और क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण वाले



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे | लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------------|------|------------------------|
| TS 5000 L-E-ISM VPK * | प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाज़ों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज़िम और उत्तोलको के साथ | 182650 | सफेद 9016 | | 1400 mm |
| TS 5000 L-E-ISM VPK * | प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाज़ों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज़िम और उत्तोलको के साथ | 182642 | सल्वर रंग | | 1400 mm |
| TS 5000 L-E-ISM VPK * | प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाज़ों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज़िम और उत्तोलको के साथ | 182643 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | | 1400 mm |

क्लोजिंग इकाई TS 5000 L-IS *

क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण सहित गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाज़ा क्लोजर EN 2-6 हेतु बुनयिदी बॉडी



उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|
| GEZE CB flex * | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 182652 | सफेद 9016 |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153602 | सल्वर रंग |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153728 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

TS 5000 L-E-ISM VPK *

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|--------------------------|--|--------------|
| मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट | ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतिधारण बल | 118437 |

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|-------------------------|---|--------------|
| फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग | गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer | 145311 |

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG * | ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए | 139760 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG * | ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए | 139757 | सल्वर रंग |

TS 5000 L-E-ISM VPK *

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 068627 | सफेद 9016 |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 057956 | ज़कि चढ़ा हुआ |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 029176 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 049185 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 137725 | स्टेनलेस स्टील जैसा |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 052351 | गाढ़ा काँस्य रंग |

लनिटल कवर ब्रैकेट *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| लनिटल कवर ब्रैकेट * | ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए | 139763 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लनिटल कवर ब्रैकेट * | ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए | 139710 | सल्वर रंग |

TS 5000 L-E-ISM VPK *

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|------------------|---|--------------|
| माउंटिंग प्लेट * | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 083992 |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।