

उत्पाद डेटा शीट

OL 320



320 mm की ओपनिंग चौड़ाई के साथ सरफेस माउंट किया हुआ स्लमिलाइन रोशनदान

OL 320

एप्लिकेशन क्षेत्र

- कमरों और स्टेयरकेसों में आरामदायक और दैनिकी वेटलैशिन
- बहुत भारी पल्लों वाली, अधिकतम 250 kg वजन वाली खड़कियों के लिए
- अंदर को खुलने वाली नीचे से जुड़ी खड़की
- इलेक्ट्रिक लीनयिटर ड्राइव E 212 द्वारा स्वचालन
- लकड़ी, प्लास्टिक या हल्की धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ्रेम इंस्टालेशन

उत्पाद की विशेषताएँ

- सभी लीफ की ऊंचाइयों के साथ 320 mm तक की पूरी ओपनगि चौड़ाई प्राप्त करता है
- ओपनगि चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है
- कैची के फ्लैट डिज़ाइन के कारण स्थापना के लिए कम जगह की आवश्यकता
- कैची पर सुरक्षा बटन दिखाता है क्लीफ ब्रेकेट के बॉल हेड में कैची फंस चुकी है
- कैची में एकीकृत लीफ लॉकगि मैकेनिज़्म, सुरक्षित लॉकगि को सुनिश्चित करता है
- रलीज बटन के द्वारा कैची को रलीज करने की सुविधा से खड़की की अंदर और बाहर से सफाई आसान हो जाती है
- कब्जे पर से उतरने की रोक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है
- लॉक कैरियर और अतिरिक्त लॉक्स सुरक्षा और रसिन के वरिद्ध कसाव को बढ़ाते हैं
- कैची और लकि आर्म को सामने की ओर से लगाया जा सकता है
- लीफ ब्रेकेट सभी दरवाजा फ्लैप ऊंचाइयों और सामग्रियों पर सही बैठते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	OL 320
लम्बाई	436 mm
गहराई	65 mm
ऊँचाई	26 mm
ओपनगि चौड़ाई (अधिकतम)	320 mm
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	680 mm
लीफ की ऊँचाई (न्यूनतम)	400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	250 kg
फिटिंग स्ट्रोक	70 mm
ओपनगि चौड़ाई समायोज्य (स्ट्रोक अवनति)	शर्त के अधीन
लीफ लॉकनिंग मैकेनिज़्म सेफ्टी सीजर में एकीकृत	हाँ
सेफ्टी सीजर नरिभियोजन, रलीज बटन के ज़रिए	हाँ
कब्जे पर से उतरने का रोक	हाँ

OL 320

उपसाधन

ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS)

फैनलाइट ओपनर के लिए, नीचे से जुड़े लीफ के अतिरिक्त संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप1	FPS साइज 1	030249	ज़कि चढ़ा हुआ
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप3	FPS साइज 3	030251	ज़कि चढ़ा हुआ
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप2	FPS साइज 2	030250	ज़कि चढ़ा हुआ