

उत्पाद डेटा शीट

OL 95



220 mm की चौड़ाई के साथ सरफेस माउंट किया हुआ स्लमिलाइन रोशनदान

OL 95

एप्लिकेशन क्वेश्चर

- कमरों और स्टेयरकेसों में आरामदायक और दैनिकी वेटलैशन
- अंदर को खुलने वाली नीचे से जुड़ी खड़िकी
- आयताकार खड़िकी पर अंदर की ओर खुलने वाली ऊपर से जुड़ी खड़िकी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है
- पचियुक्त और त्रिकोणीय खड़िकियों के विशेष प्रकार संभव
- लकड़ी, प्लास्टिक या हल्की धातु की खड़िकियों पर माउंटिंग
- फ्रेम इंस्टालेशन

उत्पाद की विशेषताएँ

- सभी लीफ की ऊंचाइयों में 220 mm तक की पूरी ओपनिंग चौड़ाई तक पहुँचता है
- ओपनिंग चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है
- कैची के फ्लैट डिज़ाइन के कारण स्थापना के लिए कम जगह की आवश्यकता
- कैची में एकीकृत लीफ लॉकमिंग मैकेनिज़्म, सुरक्षित लॉकमिंग को सुनिश्चित करता है
- कब्जे पर से उतरने के रोक और लॉक करने योग्य हाथ लीवर अतिरिक्त सुरक्षा की पेशकश करते हैं
- अतिरिक्त लॉकमिंग, सुरक्षा और कसाव को बढ़ाती है
- रलीज बटन के द्वारा कैची को रलीज करने की सुविधा से खड़िकी की अंदर और बाहर से सफाई आसान हो जाती है
- पूर्ण पूर्व-माउंटेड मॉड्यूल माउंटिंग को आसान बनाते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	OL 95
लम्बाई	305 mm
गहराई	49 mm
ऊँचाई	16 mm
ओपनिंग चौड़ाई (अधिकतम)	220 mm
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	440 mm
लीफ की ऊंचाई (न्यूनतम)	350 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	60 kg
फिटिंग स्ट्रोक	54 mm
ओपनिंग चौड़ाई समायोज्य (स्ट्रोक अवनती)	शर्त के अधीन
लीफ लॉकमिंग मैकेनिज़्म सेफ्टी सीजर में एकीकृत	हाँ
सेफ्टी सीजर नरिभियोजन, रलीज बटन के ज़रिए	हाँ
लॉक-युक्त	हाँ
कब्जे पर से उतरने का रोक	हाँ

OL 95

उपसाधन

ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS)

फैनलाइट ओपनर के लिए, नीचे से जुड़े लीफ के अतिरिक्त संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप1	FPS साइज 1	030249	ज़कि चढ़ा हुआ
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप3	FPS साइज 3	030251	ज़कि चढ़ा हुआ
ग्रपिंग और क्लीनगि सीजर स्टे (FPS) ग्रुप2	FPS साइज 2	030250	ज़कि चढ़ा हुआ