

उत्पाद डेटा शीट

Perlan 140 KS लकड़ी



140 kg लीफ वजन के साथ लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के दरवाजों के लिए जंग प्रतरोधी स्लाइडिंग फटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- बाहरी क्षेत्र के लिए जंग प्रतरोधी फटिंग
- शटर और छायांकन प्रणालियां
- ओवरलेपिंग वेदर हुड के साथ संयोजन में फटिंग का इंस्टालेशन संभव
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग घटक
- अतिरिक्त सीलिंग ब्रैकेट का उपयोग करके दीवार और छत पर भी माउंटिंग

Perlan 140 KS लकड़ी

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजनो के लिए अत्यधिक प्रतरोधी जंग संरक्षण
- बाहरी क्षेत्र या जलवायु के मामले में अत्यधिक तनाव वाले क्षेत्रों जैसे कि स्विमिंग पूलों में उपयोग के लिए EN 1670 वर्ग 4 के अनुसार परीक्षित
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की लीफ सामग्री के लिए
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Perlan 140 KS लकड़ी

के होते हैं

PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

Perlan 140 KS लकड़ी

उपसाधन

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटे, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	142634

Perlan 140 KS लकड़ी

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनेल 100/145 के साथ और साधारणतया वषिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

GG5 स्टेनलेस स्टील बट्टि फिक्सिंग सेट

ESG (एकल फलक सुरक्षा कांच) के लिए स्टेनलेस स्टील बट्टि फिक्सिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
GG5 स्टेनलेस स्टील बट्टि फिक्सिंग सेट	2 पीस, ब्रश कपि हुए, 8-12 mm लकड़ी के और ग्लास लीफ़ के लिए, जिसमें सम्मिलित है 4 Rampa सॉकेट (लकड़ी की) और ग्लास स्थापना सामग्री	127961	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ़ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।