

उत्पाद डेटा शीट

E 350 N *



स्पिन्डल ड्राइव, 230 V-प्रारूप में, व्यापक कंसोल प्रोग्राम के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- प्राकृतिक वेंटिलेशन (230 V) सम्मुख- और छत के क्षेत्र में अपरोक्ष खुलने के ऐक्शन के साथ
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खड़कियां
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग

E 350 N *

उत्पाद की विशेषताएँ

- गठी हुई निर्माण शैली
- बहुउपयोगी, व्यापक कंसोल प्रोग्राम के ज़रिए
- मज़बूत प्रारूप, अधभार शट डाउन और आईपी रेटिंग IP65 के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E 350 N *
ओपनगि गति, वेटलैशन	5 mm/s
संपीड़न बल (अधिकतम)	750 N
लॉकनिंग शक्ति (अधिकतम)	2000 N
संपीड़न बल	750 N
संचालन में वोल्टेज	230 V ± 10 %
वर्कगि करंट	230 V
वर्तमान खपत	0.15 A
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	35 W
ड्यूटी रेटिंग	50 %
कनेक्टर केबल की लंबाई	2.5 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.75 mm ²
तारों की संख्या	3 cores_HIN
सर्विस तापमान	-20 - 70 °C
आईपी रेटिंग	IP65
सुरक्षा वर्ग	II
स्ट्रोक अवनति का प्रकार	फैक्टरी सेटिंग
प्रलंबन अंत स्थिति स्विचि ऑफ	अधभार शट डाउन
आकुंचन अंत स्थिति स्विचि ऑफ	अधभार शट डाउन
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
छत की खड़की बाहर को खुलने वाला	हाँ

E 350 N *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	सूत्रोक्त	वर्कगि करंट
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	सफेद 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	सफेद 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	सफेद 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	सफेद 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	सफेद 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	सफेद 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	सफेद 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	सफेद 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	सफेद 9016	200 mm	230 V

उपसाधन

कंसोल, अंदर को खुलने वाली खड़िकी E 250 NT / E 350 N

स्पन्डिल ड्राइव E 250 NT और E 350 N की स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल, अंदर को खुलने वाली खड़िकी E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	027223	सफेद 9016
कंसोल, अंदर को खुलने वाली खड़िकी E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	027222	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
कंसोल, अंदर को खुलने वाली खड़िकी E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	027218	EV1

E 350 N *

मानक कंसोल E 250 NT / E 350 N

स्पनिडल ड्राइव E 250 NT और E 350 N की स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
मानक कंसोल E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	020879	सफेद 9016
मानक कंसोल E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	019032	EV1
मानक कंसोल E 250 NT / E 350 N	आई बोल्टों और केसमेट ब्रैकेट के साथ	020878	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

स्ट्रोक लमिटर 230 V AC *

स्पनिडल ड्राइव E 350 N के लिए



नाम	आइडी क्रमांक
स्ट्रोक लमिटर 230 V AC *	084147

E 350 N की स्थिति प्रतिक्रिया *

स्पनिडल ड्राइव E 350 N के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
स्थिति प्रतिक्रिया के लिए सहायक डस्क	अधिकतम 4 वेंट समूहों के लिए	084171
E 350 N की स्थिति प्रतिक्रिया *		083941

E 350 N *

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK S *

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 N, E 1500 S, E 3000 और E 250 NT की स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK S *	छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।