उत्पाद डेटा शीट

GC 338

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिप

GC 338

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों का संरक्षण
- आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- जमीन की ख़राब हालत, जैसे परावर्तक तल, प्रवेश चटाई, धातु की रेल
- संकीर्ण दरवाजा प्रोफ़ाइलें
- दरवाजा चौड़ाई 600 से 1500 mm
- प्रति 1 ट्रांसमिटर/रिसीवर मॉड्यूल वाली सेंसर स्ट्रिप की न्यूनतम संभावित लंबाई: 51 cm
- प्रति 2 ट्रांसमिटर/रिसीवर मॉड्यूल वाली सेंसर स्ट्रिप की न्यूनतम संभावित लंबाई: 83 cm

उत्पाद की विशेषताएँ

- सुरक्षा के लिए ऊर्जा और जगह की बचत करने वाली सेंसर स्ट्रिप
- स्टैंडबाई मोड 50% तक की ऊर्जा बचत सुनिश्चित करता है और प्रकाश उत्सर्जक डायोडों की उम्र बढ़ाता है
- क्लोज-मैश्ड डिटेक्शन फील्ड अधिकतम 1500 mm की लीफ की चौड़ाई को सुरक्षित करता है
- अधिकतम दरवाजा ओपनिंग के पास एकीकृत ऑब्जेक्ट और वाल ब्लैंकिंग
- हर बार बटन दबाने पर सिस्टम का स्वचालित टीच-इन
- डीआइपी स्विच के माध्यम से सभी सेटिंगों को आसानी से किया जा सकता है
- सेंसर कट-आउट प्रोफाइल में क्लिक असेंबली स्थापना का प्रयास कम कर देती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 338
प्रौद्योगिकि	एक्टिव इन्फ्रारेड किरणे
वर्किंग करंट	30 mA
आईपी रेटिंग	IP54
कनेक्टर केबल की लंबाई	5000 mm
स्थापना ऊँचाई (न्यूनतम)	1500 mm
स्थापना ऊँचाई (अधिकतम)	3500 mm
प्रतिक्रिया समय	< 52 ms और < 200 ms बूस्ट मोड में
सर्विस तापमान	-30 - 60 °C
आर्द्रता	< 90% सापेक्ष, गैर संघनक
मानक अनुरूपता	EN 16005, DIN 18650

GC 338

वेरएिंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वनि्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वनि्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वनि्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142757	EV1	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वनि्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142219	EV1	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%

के होते हैं

केबल सेट GC 338 *

सेंसर स्ट्रपि के लिए उपसाधन

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
GC 338 केबल सेट *	इसमें 5 प्लग और कनेक्टगि केबल हजि साइड/ वपिरीत हजि साइड के साथ 2 m फ्लैट बैंड कनेक्शन केबल शामलि है	149237	

उपसाधन

वेदर हुड *

सेंसर स्ट्रपि के लिए उपसाधन

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
GC 335 / GC 338, वेदर हुड लं= 1500 mm	142232	पारदर्शी
GC 335 / GC 338, वेदर हुड लं= 1200 mm	142227	पारदर्शी

GC 338

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।