

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L EClIne



वर्पिरित हनिज साइड, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर, बाधा-मुक्त, आसानी से खुलने वाले एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक, ओपनगि सहायता के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, 1250 mm तक चौड़े लीफ वाले
- दरवाजे के लीफ में स्थापना, वर्पिरित हनिज साइड और ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल

TS 5000 L ECLine

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN3-5
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बनिा उपयोग किया जा सकता है
- हल्की ओपनिंग और आरामदायक प्रवेश के लिए ओपनिंग सहायता
- वायु के भार या दबाव-अंतर वाले दरवाजों के मामले में ओपनिंग सहायता को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोज़ड पोजीशन में पडूँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नयितरण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L ECLine
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1250 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्न सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
ओपनिंग सहायता एकीकृत	हाँ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

TS 5000 L EClime

के होते हैं

ECLINE गाइड रेल TS 5000

TS 5000 EClime बंद होने वाली बॉडी के लिए, ओपनगि सहायता के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
EClime गाइड रेल TS 5000	TS 5000 EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143572	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000	TS 5000 EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143576	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000	TS 5000 EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143575	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000	TS 5000 EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143577	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm

ECLINE गाइड रेल TS 5000 BG

TS 5000 L EClime बंद होने वाली बॉडी, दरवाजा लीफ स्थापना के लिए, वपिरीत हनिज साइड, ओपनगि सहायता के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
EClime गाइड रेल TS 5000 BG	TS 5000 L EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143579	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000 BG	TS 5000 L EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143578	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000 BG	TS 5000 L EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143582	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
EClime गाइड रेल TS 5000 BG	TS 5000 L EClime दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, एकीकृत ओपनगि सहायता के साथ, ताकदिरवाजा बगैर जोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143580	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 L Ecline

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000

मानक गाइड रेल, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025655	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025656	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	029404	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	028732	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECLINE

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, वपिरीत हनिज साइड और ओपनिंग सहायता के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 5000 L Ecline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143651	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143649	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143650	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143648	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 L E Cline

T-STOP गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरिंग (पविट बयिरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102368	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरिंग (पविट बयिरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102367	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरिंग (पविट बयिरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	108482	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरिंग (पविट बयिरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102366	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L

लीवर के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L	उत्तोलक के साथ गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना वाले सामान्य रूप से खोले गए संपर्क पर उपयोग के लिए	189149	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	550 x 30.5 x 20.7 mm
गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L	उत्तोलक के साथ गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना वाले सामान्य रूप से खोले गए संपर्क पर उपयोग के लिए	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

TS 5000 L ECl ine

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ECl ine गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	ECl ine गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है, बंद और चालू किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	148820

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्वर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस रंग	298 x 55 x 67.2 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेष

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 L ECLine

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	298 x 51 x 72 mm

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, ECLine-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, विपरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECLine- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECLine- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	जकि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 L ECl ine

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

लनितल कवर ब्रैकेट

ECl ine और T-Stop गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ECl ine और T-Stop गाइड रेल के लिए	115006	सलिवर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ECl ine और T-Stop गाइड रेल के लिए	115007	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।