

उत्पाद डेटा शीट

IQ lock C *



यांत्रिक कॉन्टैक्ट लॉक, सगिल लीफ वाले दरवाज़ों के लिए प्रतिक्रिया संपर्कों के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ आपातकालीन निकास और पैनिक दरवाजे
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाजे
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

IQ lock C *

उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक स्वतः: लॉक के द्वारा दरवाज़ा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- पैनिक फंक्शन, जिसके ज़रिए निकास द्वार (लॉक स्थिति में भी) किसी भी समय बचाव की दशा में खोले जा सकते हैं
- स्प्लिट क्रॉस ट्रैप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- एकीकृत प्रतिक्रिया संपर्क दरवाज़े की पूरी तरह से नगिरानी सुनिश्चित करते हैं
- वैकल्पिक तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क
- RWS सुरक्षा पलायन दरवाज़े बगैर कुंजी स्वचि सक्रिय किए जा सकते हैं
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock C *
DIN दशा	बायें / दायें
सर्वस तापमान	-10 - 50 °C
पैनिक फंक्शन / यांत्रिक स्वतः: लॉक	हाँ
स्प्लिट क्रॉस ट्रैप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
लॉक की स्थितियों के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया संपर्क	हाँ
वैकल्पिक तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क	हाँ
वदियुत खपत	N/A, N/A
कौटैक्ट लोड नरिधार	30 V / 500 mA
सम्पीडन प्रतरीध, संधमारी के वरिद्ध	10000 N
कनेक्टर केबल की लंबाई	10 m

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशा
IQ lock C	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163828	72 mm	80 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161351	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162617	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	162564	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161337	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	138355	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	138356	72 mm	65 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161352	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	162565	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162615	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	163346	92 mm	40 mm	बायें / दायें

IQ lock C *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशा
IQ lock C	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162616	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock C	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163829	72 mm	65 mm	बायें / दायें

उपसाधन

अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *	सक्रिय लीफ के लिए अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) / कनेक्शन केबल के बिना	152234	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में, दरवाज़े के लीफ में
KUE LOESBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।