

उत्पाद डेटा शीट

IQ lock C DL *



यांत्रिक कॉन्टैक्ट लॉक, डबल लीफ दरवाज़ों के लिए प्रतिक्रिया संपर्कों के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ आपातकालीन निकास और पैनिक दरवाज़े (DIN बाएं और DIN दाएं)
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाज़े
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े

IQ lock C DL *

उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक स्वतः लॉक के द्वारा दरवाज़ा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- नष्टिक्रयि लीफ के संचालन द्वारा सक्रयि लीफ को अनलॉक करना (फुल पैनकि फ़ंक्शन)
- स्प्लिटि क्रॉस ट्रेप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- एकीकृत प्रतिक्रिया संपर्क दरवाज़े की पूरी तरह से नगिरानी सुनिश्चित करते हैं
- वैकल्पिकि तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क
- RWS सुरक्षति पलायन दरवाज़े बगैर कुंजी स्वचि सक्रयि कएि जा सकते हैं
- बीमांकिकि लॉक की गारंटी
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock C DL *
DIN दशिा	बायें / दायें
पैनकि फ़ंक्शन / यांत्रिक स्वतः लॉक	हाँ
स्प्लिटि क्रॉस ट्रेप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
लॉक की स्थितियों के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया संपर्क	हाँ
वैकल्पिकि तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क	हाँ
वदियुत खपत	N/A, N/A
कौटैकट लोड नरिधार	30 V / 500 mA

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशिा
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	162622	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162642	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	163347	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163831	72 mm	65 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	162621	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	139391	72 mm	65 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161338	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162643	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162644	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ठोस लीफ दरवाज़ों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163830	72 mm	80 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161361	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL *	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	139370	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock C DL	ट्यूबलर-फ़्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161362	92 mm	45 mm	बायें / दायें

उपसाधन

स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133904	बाये / दाये	60 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133903	बाये / दाये	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133908	बाये / दाये	100 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133907	बाये / दाये	80 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133905	बाये / दाये	65 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133906	बाये / दाये	70 mm

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त लंबा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंगि के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133899	बाये / दाये	35 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंगि के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133900	बाये / दाये	40 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंगि के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133902	बाये / दाये	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंगि के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिगि पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133901	बाये / दाये	45 mm

IQ lock C DL *

अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *	सक्रिय लीफ के लिए अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) / कनेक्शन केबल के बनिा	152234	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाजे के फ्रेम में, दरवाजे के लीफ में
KUE LOESBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाजे के फ्रेम में

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



दरवाजा फ्लश *

नीचे की तरफ रॉड लॉकगि के लिए कीपर



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।