

# उत्पाद डेटा शीट

## E 1500 S



स्पिन्डल ड्राइव, तेज़ ओपनिंग- और क्लोजिंग गतिके साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- छत के क्षेत्र में लगी भारी खड़कियों
- प्राकृतिक वेंटिलेशन, धुआं और ताप निकास प्रणाली (आरडब्ल्यूए), प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटीलेटर (एसएचईवी)
- वायु निकास प्रणाली में उपयोग के लिए
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग

## E 1500 S

## उत्पाद की विशेषताएँ

- उच्च दाब बल और उच्च गति
- अधिकतम 1000 mm ओपनगि चौड़ाई 60 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाती है
- एंड पोजीशन डैपिंग के साथ मजबूत और जंग प्रतिरोधी डजाइन में
- 1200 mm से अधिक लीफ की चौड़ाई के लिए सक्रिय ड्राइव सेट उपलब्ध है
- उच्चतम डजाइन मानकों के लिए एल्यूमीनियम आवरण
- कंसोल की वसित श्रृंखला, मुख्य और माध्यमिक क्लोजिंग कनारों पर मल्टीपल माउंटिंग विकल्पों को सक्षम करती है
- बाहरी नयितरण यूनिट के बिना सक्रिय सेट
- प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटीलेटर (NRWG) के लिए EN 12101-2 के अनुकूल परीक्षण

## तकनीकी डेटा

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| उत्पाद का नाम                        | E 1500 S              |
| ओपनगि गति आरडब्ल्यूए                 | 16 mm/s               |
| ओपनगि गति, वेंटिलेशन                 | 16 mm/s               |
| क्लोजिंग गति (अधिकतम)                | 16 mm/s               |
| संपीड़न बल (अधिकतम)                  | 1500 N                |
| लॉकनिंग शक्ति (अधिकतम)               | 25000 N               |
| संपीड़न बल                           | 1500 N                |
| संरक्षण                              | 1500 N                |
| संचालन में वोल्टेज                   | 24 V ± 25 %           |
| वर्कगि करंट                          | 24 V DC               |
| वर्तमान खपत                          | 4 A                   |
| इलेक्ट्रिक पॉवर खपत                  | 72 W                  |
| अवशिष्ट तरंग                         | 20 %                  |
| ड्यूटी रेटिंग                        | 30 %                  |
| कनेक्टर केबल की लंबाई                | 3 m                   |
| कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई         | 5 m, 10 m             |
| न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन             | 1 mm <sup>2</sup>     |
| तारों की संख्या                      | 3 cores_HIN           |
| सर्वस तापमान                         | -5 - 75 °C            |
| आईपी रेटिंग                          | IP54                  |
| सुरक्षा वर्ग                         | III                   |
| समकालीन फंक्शन                       | हाँ                   |
| अतिरिक्त लॉकनिंग मैकेनिज्म का प्रकार | लॉकनिंग ड्राइव        |
| स्ट्रोक अवनत का प्रकार               | फैक्टरी सेटिंग        |
| प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ          | इलेक्ट्रॉनिक तरीके से |
| आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ           | इलेक्ट्रॉनिक तरीके से |

## E 1500 S

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| अधभार शट डाउन                  | हाँ                     |
| 60 सेकेंड के अंदर पूरा खुलाव   | हाँ, 1000 mm स्ट्रोक तक |
| NRWG परीक्षण                   | हाँ                     |
| एसएचईवी अतिरिक्त जानकारी       | हाँ, 1000 mm स्ट्रोक तक |
| सक्रियनसिशन ड्राइव की संख्या   | 4                       |
| KNX सक्षम                      | नहीं                    |
| छत की खड़की बाहर को खुलने वाला | हाँ                     |

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम                            | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग                         | स्ट्रोक | वर्कगि करंट |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------|-------------|
| E 1500 S                       | अभिविनियस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग             | 162384       | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |         | 24 V DC     |
| E 1500 S Syncro                | एकीकृत सक्रियनस नियंत्रण वाली दो ड्राइव युक्त                         | 162385       | EV1                         | 500 mm  | 24 V DC     |
| E 1500 S Syncro                | एकीकृत सक्रियनस नियंत्रण वाली दो ड्राइव युक्त                         | 162387       | EV1                         | 1000 mm | 24 V DC     |
| E 1500 S Syncro वशिष्ट प्रारूप | अभिविनियस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग, Syncro 2-4 | 162388       | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |         | 24 V DC     |
| E 1500 S                       |   | 162382       | EV1                         | 750 mm  | 24 V DC     |
| E 1500 S Syncro                | एकीकृत सक्रियनस नियंत्रण वाली दो ड्राइव युक्त                         | 162386       | EV1                         | 750 mm  | 24 V DC     |
| E 1500 S                       |   | 162381       | EV1                         | 500 mm  | 24 V DC     |
| E 1500 S                       |   | 162383       | EV1                         | 1000 mm | 24 V DC     |

### उपसाधन

#### छत की खड़की का कंसोल GEZE E 3000 \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                              | आइडी क्रमांक | रंग                         |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| छत की खड़की का कंसोल GEZE E 3000 | 121292       | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| छत की खड़की का कंसोल GEZE E 3000 | 121291       | सफेद 9016                   |
| छत की खड़की का कंसोल GEZE E 3000 | 121280       | सिल्वर रंग                  |

## E 1500 S

### कंसोल एंगल E 3000 NSK AP \*


स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



| नाम                        | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग       |
|----------------------------|---|--------------|-----------|
| कंसोल एंगल E 3000 NSK AP * | छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित | 140714       | सल्वर रंग |

### केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK HE \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



| नाम                            | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------------|---|--------------|-----|
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK HE * | छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Heroal 85 D) | 136206       | EV1 |

### क्लैपनिंग रिंग E 3000

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                   | विवरण                                | आइडी क्रमांक | रंग                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| क्लैपनिंग रिंग E 3000 | E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए | 121275       | सफेद 9016                   |
| क्लैपनिंग रिंग E 3000 | E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए | 121276       | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| क्लैपनिंग रिंग E 3000 | E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए | 121274       | सल्वर रंग                   |

## E 1500 S

### केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK AP \*

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N, E 1500 S, E 3000 और E 250 NT की स्थापना के लिए



### केसमेट ब्रैकेट E 3000 \*

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                     | आइडी क्रमांक | रंग                         |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 * | 121277       | सिल्वर रंग                  |
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 * | 121279       | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 * | 121278       | सफेद 9016                   |

### केसमेट ब्रैकेट E 3000 HSK HE \*

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                            | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------------|---|--------------|-----|
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 HSK HE * | छत की खड़कियों के मुख्य क्लोजिंग कनारे में स्थापना के लिए उचित (Heroal 085 D) | 136207       | EV1 |

### केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK A-HU \*

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                            | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------------|---|--------------|-----|
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK A-HU | छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60) | 136205       | EV1 |

## E 1500 S

### केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK W-HU \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की स्थापना के लिए



| नाम                              | विवरण  | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------------------------|--|--------------|-----|
| केसमेट ब्रैकेट E 3000 NSK W-HU * | छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E) | 136204       | EV1 |

### कंसोल E 3000 NSK \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़की में स्थापना के लिए



| नाम                | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग       |
|--------------------|---|--------------|-----------|
| कंसोल E 3000 NSK * | छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित. आपूर्तकी परधि में क्लैपनिंग रंगि क्रमांक 121274 | 130525       | सलिवर रंग |

### कंसोल E 3000 NSK S \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़की में स्थापना के लिए



| नाम                  | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग       |
|----------------------|---|--------------|-----------|
| कंसोल E 3000 NSK S * | छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Schüco AWS57 RO). आपूर्तकी परधि में क्लैपनिंग रंगि क्रमांक 121274 | 136183       | सलिवर रंग |

## E 1500 S

### कंसोल एंगल GEZE E 3000 HSK

स्पन्डल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



| नाम                        | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग        |
|----------------------------|---|--------------|------------|
| कंसोल एंगल GEZE E 3000 HSK | छत की खड़िकियों के मुख्य क्लोजिंग कनारे में स्थापना के लिए उचित | 136202       | सिल्वर रंग |

### कंसोल एंगल E 3000 NSK \*

स्पन्डल ड्राइव E 1500 S और E 3000 की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



| नाम                     | विवरण   | आइडी क्रमांक | रंग        |
|-------------------------|---|--------------|------------|
| कंसोल एंगल E 3000 NSK * | छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित | 136203       | सिल्वर रंग |

### NETZTEIL NT 6.25A-24V HS \*

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



| नाम                                 | आइडी क्रमांक | रंग        | मापे              | वर्कगि करंट     |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) * | 192113       | स्लेटी रंग | 72 x 95 x 66.5 mm | 230 V DC +/-10% |

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।