

# उत्पाद डेटा शीट

## E 1500 N \*



सँकरी माप वाली स्पिन्डल ड्राइव, सम्मुख- और छत के क्षेत्र में भारी लीफ के लिए

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सम्मुख और छत क्षेत्र में भारी खड़की एलमिंट
- प्राकृतिक वेंटिलेशन, धुआं और ताप निकास प्रणालियां (आरडब्ल्यूए)
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खड़कियां और छत की खड़कियां
- वायु निकास और वायु आपूर्ति प्रणाली में उपयोग
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग

## E 1500 N \*



## उत्पाद की विशेषताएँ

- अत्यंत कठोर डिजाइन जूरतों के लिए स्लमि आयाम और एल्युमीनियम आवरण
- एंड पोज़ीशन डैपिंग के साथ मजबूत और जंग प्रतरोधी डिजाइन में
- 1200 mm से अधिक लीफ की चौड़ाई के लिए सक्रो ड्राइव सेट उपलब्ध है
- कंसोल की वसित श्रृंखला, मुख्य और माध्यमिक क्लोजिंग कनारों पर मल्टीपल माउंटिंग विकल्पों को सम्म करती है
- बाहरी नयित्रण यूनिट के बनिा सक्रोसेट

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E 1500 N *
ओपनिंग गतिआरडब्ल्यूए	4 mm/s
ओपनिंग गति, वेटलिशन	4 mm/s
क्लोजिंग गति (अधिकतम)	4 mm/s
लॉकिंग शक्ति (अधिकतम)	5000 N
संपीडन बल	1600 N
संकरण	1600 N
संचालन में वोल्टेज	24 V (+25 % से -20 % तक)
वर्कगि करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	1.2 A
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	29 W
अवशष्टि तरंग	20 %
ड्यूटी रेटिंग	30 %
कनेक्टर केबल की लंबाई	2.5 m
कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई	5 m, 10 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	1 mm <sup>2</sup>
तारों की संख्या	3 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-5 - 75 °C
आईपी रेटिंग	IP65
सुरक्षा वर्ग	III
समकालीन फंक्शन	हाँ
अतिरिक्त लॉकिंग मैकेनिज्म का प्रकार	लॉकिंग ड्राइव
स्ट्रोक अवनत का प्रकार	फैक्टरी सेटिंग
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से
आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से
अधभार शट डाउन	हाँ
60 सेकंड के अंदर पूरा खुलाव	हाँ, 300 mm स्ट्रोक तक
सक्रोनिशन ड्राइव की संख्या	4
KNX सम्म	नहीं

## E 1500 N \*

नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
छत की खड़की बाहर को खुलने वाला	हाँ

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	वर्कगि करंट
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141936	सफेद 9016	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141937	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141935	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141920	सफेद 9016	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141919	EV1	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141939	सफेद 9016	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141934	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141942	सफेद 9016	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141931	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141933	सफेद 9016	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141940	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro विशेष डज़ाइन *	अभिविनियस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग, Syncro 2-4	141946	EV1		24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141941	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नयित्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141932	EV1	400 mm	24 V

## E 1500 N \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	वर्कगि करंट
GEZE E 1500 N Syncro *	एकीकृत सक्क्रोनस नियंत्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141938	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	एकीकृत सक्क्रोनस नियंत्रण वाली दो ड्राइव युक्त	141943	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro विशेष डिज़ाइन *	अभिविन्यस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग, Syncro 2-4	141947	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		24 V
E 1500 N विशिष्ट प्रारूप	अभिविन्यस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, प्लग, केबल की लम्बाई, रंग	141944	EV1		24 V DC
E 1500 N विशिष्ट प्रारूप	अभिविन्यस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, प्लग, केबल की लम्बाई, रंग	141945	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		24 V DC
E 1500 N		141916	EV1	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141918	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141917	सफेद 9016	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141894	EV1	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141896	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141895	सफेद 9016	300 mm	24 V DC
E 1500 N *		141897	EV1	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141899	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141898	सफेद 9016	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141900	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141912	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141911	सफेद 9016	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141913	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141915	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141914	सफेद 9016	750 mm	24 V DC

## E 1500 N \*

### उपसाधन

#### छत की खड़िकी का कंसोल H40 E 1500 \*

खड़िकी ड्राइव E 1500 N की स्थापना के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
छत की खड़िकी का कंसोल H40 E 1500 N	121223	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
छत की खड़िकी का कंसोल H40 E 1500 N *	121221	सल्वर रंग
छत की खड़िकी का कंसोल H40 E 1500 N *	121222	सफेद 9016

#### छत की खड़िकी का कंसोल H86 E 1500 \*

खड़िकी ड्राइव E 1500 N की स्थापना के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
छत की खड़िकी का कंसोल H86 E 1500 N *	121224	सल्वर रंग
छत की खड़िकी का कंसोल H86 E 1500 N	121225	सफेद 9016
छत की खड़िकी का कंसोल H86 E 1500 N	121226	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

#### केसमेट ब्रैकेट E 1500 \*

स्पनिडल ड्राइव E 1500 N के छत की खड़िकी के फ्रेम इंस्टालेशन के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N *	121219	सफेद 9016
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N *	121218	सल्वर रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N	121220	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

**E 1500 N \*****केसमेट ब्रैकेट E 1500 FS \***


खड़िकी ड्राइव E 1500 N की स्थापना के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N FS *	123085	सिल्वर रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N FS	123087	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
केसमेट ब्रैकेट E 1500 N FS *	123086	सफेद 9016

**केसमेट ब्रैकेट E 1500 HSK HE \***


स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N, E 250 NT और E 350 N की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 HSK HE *	छत की खड़िकियों (Heroal 85 D) के मुख्य क्लोजिंग कनारे में स्थापना के लिए उचित, E 250 NT / E 350 N के लिए भी उपयुक्त	136190	EV1

**केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK A-HU \***

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N और E 250 NT की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK A-HU *	छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60), E 250 NT के लिए भी उपयुक्त	136189	EV1

**E 1500 N \*****केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK HE \***

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N और E 250 NT की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK HE *	छत की खड़िकियों (Heroal 85 D) के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित, E 250 NT के लिए भी उपयुक्त	136188	EV1

**केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK W-HU \***

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N और E 250 NT की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500 NSK W-HU *	छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E), E 250 NT के लिए भी उपयुक्त	136187	EV1

**केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK AP \***

स्पिन्डल ड्राइव E 1500 N, E 1500 S, E 3000 और E 250 NT की छत की खड़िकी में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK AP *	छत की खड़िकियों (Aluprof MB-SR50) के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित, E 250 NT के लिए भी उपयुक्त	140713	EV1

## E 1500 N \*

### केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK S \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 N, E 1500 S, E 3000 और E 250 NT की स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
केसमेट ब्रैकेट E 1500/E 3000 NSK S *	छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

### क्लैपनिंग रंगि E 1500 \*

खड़की ड्राइव E 1500 N की स्थापना के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
क्लैपनिंग रंगि E 1500 N *	121216	सफेद 9016
क्लैपनिंग रंगि E 1500 N	121217	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
क्लैपनिंग रंगि E 1500 N *	121215	सिल्वर रंग

### कंसोल E 1500 NSK \*

स्पन्डिल ड्राइव E 1500 N के छत की खड़की के फ्रेम इंस्टालेशन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल E 1500 NSK *	छत की खड़कियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित. आपूर्ति की परधि में क्लैपनिंग रंगि क्रमांक 121215	130524	सिल्वर रंग



## E 1500 N \*



### कंसोल E 1500 NSK S-W-HU \*

स्पनिडल ड्राइव E 1500 N के छत की खड़िकी के फ्रेम इंस्टालेशन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल E 1500 NSK S-W-HU *	छत की खड़िकियों के बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में स्थापना के लिए उचित (Schüco AWS57 RO, Wicona WT 50/60, Hueck VF 50/60). आपूर्ति की परधि में क्लैपनिंग रिंग क्रमांक 121215	136184	सिल्वर रंग

### कंसोल एंगल GEZE E 1500 \*

स्पनिडल ड्राइव E 1500 N के छत की खड़िकी के फ्रेम इंस्टालेशन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल एंगल GEZE E 1500 *	छत की खड़िकियों के मुख्य क्लोजिंग कनारे में स्थापना के लिए उचित	136201	सिल्वर रंग

### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	जकि चढ़ा हुआ

**E 1500 N \*****सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60**

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

**NETZTEIL NT 1.5A-24V HS**

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
NETZTEIL NT 1.5A-24V HS (151425)	आउटपुट वोल्टेज 24 V DC / चौ x ऊं x गह: 35 x 90 x 58 mm / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 2 मॉड्यूल	151425	काला रंग	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

**NETZTEIL NT 2.5A-24V HS \***

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
NETZTEIL NT 2.5A-24V HS (151424) *	टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल	151424	काला रंग	52 x 90 x 58 mm	230 V

## NETZTEIL NT 6.25A-24V HS \*

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	स्लेटी रंग	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

## इलेक्ट्रिक आपूर्ति NT 1.1 A-24 V UP \*

फ्लश-माउंटेड फटिंग के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
इलेक्ट्रिक आपूर्ति NT 1.1 A-24 V UP	फ्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना	151426	काला रंग	230 V AC	54 x 54 x 32 mm

## इलेक्ट्रिक आपूर्ति यूनिट NT 2.5 A-24 V SM DIR

एकीकृत दशिया नियंत्रण/ ध्रुव परिवर्तन के साथ सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
इलेक्ट्रिक आपूर्ति यूनिट NT 2.5 A-24 V SM DIR	आउटपुट वोल्टेज 24 V DC चौ x ऊँ x गह: 200 x 50 x 25 mm सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन एकीकृत दशिया नियंत्रण/ ध्रुव परिवर्तन के साथ	195293	स्लेटी रंग	200 x 50 x 25 mm	230 V AC

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।