

उत्पाद डेटा शीट

OL 350 EN *



अंदर को खुलने वाली, नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड साइड से जुड़ी और लंबवत
केंद्र धुरी खड़कियों के लिए खोलने और लॉक की प्रणाली

एप्लिकेशन क्षेत्र

- प्राकृतिक वेंटिलेशन (230 V)
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ भीतर की ओर खुलने वाली खड़कियों को खोलना और लॉक करना
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग

OL 350 EN *

उत्पाद की विशेषताएँ

- स्पडिल ड्राइव E 350 N और कंसोल सेट के साथ लॉक युक्त प्रणाली समाधान
- मुख्य क्लोजिंग कनारे में यांत्रिक लॉकगि मैकेनिज्म, स्पडिल ड्राइव के ज़रिए
- नमिन् स्पडिल स्ट्रोक के मामले में ओपनगि की अधिक चौड़ाई
- केवल सोलो मोड संभव

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	OL 350 EN *
रकित स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	लॉक छोर: 32 mm, मोटर छोर: 48 mm
स्वीकृत मापे, Solo के मुख्य क्लोजिंग कनारे के लिए, लकड़ी और एल्यूमीनियम फ्रेम के लिए	360 - 1200 mm
स्वीकृत मापे, Solo के मुख्य क्लोजिंग कनारे के लिए, प्लास्टिक फ्रेम के लिए	360 - 800 mm
Solo और Syncro के लिए लीफ की चौड़ाईयां	520 - 1700 mm
संपीड़न बल (अधिकतम)	750 N
संपीड़न बल	750 N
संकरषण	750 N
पैनल का वजन (अधिकतम)	30 kg/m ²
संचालन में वोल्टेज	230 V ± 10 %
वर्कगि करंट	230 V
वर्तमान खपत	0.15 A
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	35 W
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.75 m ²
तारों की संख्या	3 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-20 - 70 °C
आईपी रेटगि	IP65
सुरक्षा वर्ग	II
लॉकनिंग मैकेनिज्म और अतरिकित कोण	हाँ
प्रलंबन अंत स्थिति स्विचि ऑफ	वदियुत-यांत्रिकि
आकुंचन अंत स्थिति स्विचि ऑफ	वदियुत-यांत्रिकि
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़िकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़िकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़िकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ



OL 350 EN *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	सूत्रोक्त	वर्कगि करंट
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	सफेद 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	सफेद 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	सफेद 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	सफेद 9016	150 mm	230 V

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।