
उत्पाद डेटा शीट

Slimdrive SC-FR GGS



ऑल-ग्लास समाधानों की प्राप्ति हेतु आपात और बचाव मार्गों के लिए स्वचालित घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-21T05:06:14Z

Slimdrive SC-FR GGS

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपात और बचाव मार्गों में सिंगल और डबल-लीफ वाली ऑल-ग्लास दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधि भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लिम पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- उच्चतम डिजाइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- ड्राफ्ट लॉबी प्रणालियां, लिनीअर स्लाइडिंग दरवाज़े के साथ संयोजित
- 800 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- दरवाज़े के लीफ का वजन अधिकतम 100 kg तक

उत्पाद की विशेषताएँ

- रिडन्डन्ट ड्राइव संस्करण के साथ बचाव मार्ग का फ़ंक्शन
- केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घिसने वाली DC ड्राइव
- उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील की फिटिंग कई संभावित अनुप्रयोगों को प्रस्तुत करती है
- स्लाइडिंग लीफ फ्रेम रहित हैं और वे क्रमशः दो-बिंदु होल्डर का उपयोग करके रोलर गाड़ी पर लगाए गए हैं
- बिंदु फिक्सिंग के साथ ग्लास पर फ्लोर गाइड लगाए होते है
- लिनीअर स्लाइडिंग दरवाज़ा ड्राइव की तुलना में 40% अधिक ओपनिंग चौड़ाईयां
- विभिन्न ड्राइव वेरिएंट संभव, उदा. डबल इनपुट, कॉर्नर दरवाजा, सर्कुलर आर्क और सेमी-सर्कल
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वत: त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर विफलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनिंग हेतु एकीकृत रिचार्जेबल बैटरी
- स्वत: सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive SC-FR GGS
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए	हाँ
बाधा-मुक्त	हाँ
ओपनिंग गति समायोज्य (वेंटिलेशन)	हाँ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा	800 mm - 3000 mm
मार्ग की ऊंचाई	2500 mm

Slimdrive SC-FR GGS

कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	75 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	100 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	120 kg
अर्धव्यास (न्यूनतम)	1250 mm
सक्रिय लीफ का प्रारूप	GGS फिटिंग प्रणाली (GGS वेरिएंट) के साथ 10 mm ESG-H, मांग पर विशेष ग्लास
साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी, मांग पर विशेष ग्लास
सतह	RAL के अनुसार पाउडर कोटिंग, एनोडाइज़्ड हल्की धातु E6/EV1, प्रतिरूप के अनुसार रंग को एनोडाइज़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील से युक्त, पॉलिशदार, स्टेनलेस स्टील Korn 240 से युक्त, अनुरोध पर विशेष कोटिंग
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिक शीट कवर, ग्लास की छत
प्रकाशन	ग्लास की छत के साथ संभव नहीं है
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार प्रवेश चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सिस्टम	सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
केंद्र में अग्रभाग कनेक्शन	हाँ
मांग पर विशेष फंक्शन उपलब्ध	हाँ
संचालन	प्रोग्राम स्विच DPS, प्रोग्राम स्विच TPS, भवन नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण
मानक अनुरूपता	EN 16005

उपसाधन

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सरफेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सरफेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

Slimdrive SC-FR GGS

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
प्रोग्राम टाइमर 2-चैनल	वितरण बक्स में स्थापना के लिए प्रकाशित प्रदर्शन, उदा. संचालन के तरीकों की स्वचालित समय-नियंत्रित स्वचिगि, स्मार्ट फ़ोन और ब्लू टुथ के माध्यम से प्रोग्राम की जा सकती है	058158	काला रंग	35 x 90 x 58 mm	संभावित मुक्त रिले संपर्क

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटिंग
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड	IP20

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटिंग
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड	IP20

Slimdrive SC-FR GGS

सर्वसि इंटरफ़ेस

त्वरति तुरुटि पहचान और रखरखाव



नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	मापें	EAN
सर्वसि इंटरफ़ेस	स्लाइडगि दरवाजों के लएि कवर पर स्थापना के लएि, सर्वसि टर्मनिल या ब्लूटूथ इंटरफेस के लएि जैक प्लग के माध्यम से कनेक्शन, कनेक्शन केबल की लंबाई: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

* प्रत्येक देश पर नर्भिर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, वशिषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भन्नि-भन्नि हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।