

# उत्पाद डेटा शीट

# Slimdrive SCR-FR GGS



ऑल-ग्लास समाधानों की प्राप्ति हैतु आपात और बचाव मार्गों के लिए स्वचालित घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली



### एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आपात और बचाव मार्गों में डबल और चार लीफ वाली ऑल-ग्लास दरवाजा प्रणालियां
- 🔿 उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- 🔿 प्रतनिधिकि भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- 🔿 स्लिम पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- 🔿 उच्चतम डिजाइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- 🔿 800 से 2300 mm तक ओपनगि चौड़ाईयां संभव
- → दरवाज़े के लीफ का वजन अधिकतम 100 kg तक

### उत्पाद की वशिषताएँ

- 🔿 रडिन्डन्ट ड्राइव संस्करण के साथ बचाव मार्ग का फंक्शन
- → केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घसिने वाली DC ड्राइव
- 🔿 प्रणाली में दो ड्राइव भी होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग से नियंत्रित किया जा सकता है
- 🔿 उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील की फटिगि कई संभावति अनुप्रयोगों को प्रस्तुत करती है
- 🔿 स्लाइडगि लीफ फ्रेम रहति हैं और वे क्रमशः दो-बद्धि होल्डर का उपयोग करके रोलर गाड़ी पर लगाए गए हैं
- 🔿 बद्दि फिक्सिंग के साथ गुलास पर फुलोर गाइड लगाए होते है
- 🔿 लिनीअर सुलाइडिंग दरवाजा डुराइव की तुलना में 40% अधिक ओपनिंग चौडाईयां
- 🔿 कई ड्राइव वेरिंट और उपकरण विकल्प संभव है
- 🔿 नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- 🔿 स्वत: त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- 🔿 वभिनिन फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउट्पुट
- 🔿 पावर विफलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनिग हेतु एकीकृत रचािर्जेबल बैटरी
- 🔿 सुवत: सफाई वाली रोलर गाडी रखरखाव की लागत को कम करती है
- 🔿 वभिनिन यांतुरिक और इलेक्टुरिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive SCR-FR GGS *
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए	हाँ
बाधा-मुक्त	हाँ
ओपनिग गति समायोज्य (वेंटलिशन)	हाँ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
ओपनिग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा	800 mm - 2300 mm
मार्ग की ऊंचाई	2500 mm

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:25Z



कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	75 mm		
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	120 kg		
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	120 kg		
अर्धव्यास (न्यूनतम)	1250 mm		
अर्धव्यास (अधकितम)	2000 mm		
सक्रयि लीफ का प्रारूप	GGS फटिगि प्रणाली (GGS वेरिएट) के साथ 10 mm ESG-H, मांग पर विशेष ग्लास		
साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी, मांग पर वशिष ग्लास		
सतह	RAL के अनुसार पाउडर कोटगि, एनोडाइज़्ड हल्की धातु E6/EV1, प्रतर्रिप के अनुसार रंग को एनोडाइज़ कयाि जाता है, स्टेनलेस स्टील से युक्त, पॉलशिदार, स्टेनलेस स्टील Korn 240 से युक्त, अनुरोध पर विशेष कोटगि		
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिक शीट कवर, ग्लास की छत		
प्रकाशन	ग्लास की छत के साथ संभव नहीं है		
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई		
हॉट-एयर कर्टेन ससि्टम	सीलिंग के नि्माण पर निर्भर करता है		
केंद्र में अग्रभाग कनेक्शन	हाँ		
मांग पर वशिष फंक्शन उपलब्ध	हाँ		
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि TPS, भवन नयिंत्रण प्रणाली के माध्यम से नयिंत्रण		
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005		

#### उपसाधन

### GC 307+ \*

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स् <b>थापना का</b> प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्र्यिण के लिए निकटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:25Z



#### AIR 30 \*

स्वचालति घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों की फिक्स्ड पैनल सुरक्षा के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर



#### मनी बटन SW \*

रटिल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
मिनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

### डजिटिल प्रोग्राम टाइमर \*

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नयिंत्रति परविर्तन के लिए



### रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



### रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
- रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

#### **SERVICESCHNITTSTELLE**

त्वरति त्रुटि पहचान और रखरखाव



नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:22:26Z

<sup>\*</sup> प्रत्येक देश पर नर्भिर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करे।