उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L-E-ISM VPK *

वपिरीत हन्ज साइड, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली, डबल लीफ दरवाज़े के लिए, पैनकिरोधी फंक्शन के साथ, पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 2800 mm - कैरी बार CB flex के साथ, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण और इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ.

TS 5000 L-E-ISM VPK *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ, सिंगल-एक्शन दरवाज़े, पैनिकरोधी फंक्शन के साथ
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- विपरीत हिंजे साइड दरवाजा लीफ स्थापना
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां

उत्पाद की विशेषताएँ

- सम्पूर्ण पैकेज, दो दरवाज़ा क्लोज़र TS 5000 L और TS 5000 L-IS, E-ISM गाइड रेल के साथ
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-6 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 80° से आगे की होल्ड-ओपन एरिया के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट
- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L-E-ISM VPK *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	विपरीत हिंजे साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	130 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1360 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए

TS 5000 L-E-ISM VPK *

पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालति समायोन के साथ
क्लोजगि बल समायोजन स्थति	सामने से
ऑप्टकिल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनटि	इलेक्ट्रकि
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रयि लीफ / नष्क्रयि लीफ पर	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

TS 5000 L-E-ISM VPK *

पैनकिरोधी फंक्शन, क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण और इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन उपकरण के साथ डबल-लीफ दरवाजे के लिए वपिरीत हजि साइड गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल पैनकि दरवाज़ों में उपयोग के लिए, जसिमें सम्मलिति हैं 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG गाइड रेल, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ, सतत, एकीकृत रलिीज मैकेनज़्म और उत्तोलकों के साथ	182644	सल्विर रंग		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल पैनकि दरवाज़ों में उपयोग के लिए, जसिमें सम्मलिति हैं 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG गाइड रेल, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ, सतत, एकीकृत रलिीज मैकेनज़्म और उत्तोलकों के साथ	182645	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		1400 mm

क्लोजगि इकाई TS 5000 L-IS *

क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण सहति गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 हेतु बुनयिादी बॉडी

TS 5000 L-E-ISM VPK *

उपसाधन

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 5000 L-E-ISM VPK *

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलिीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वस्तिार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172	195524

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

TS 5000 L-E-ISM VPK *

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 172

वायरलेस स्मोक डिटेक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षित, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

TS 5000 L-E-ISM VPK *

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षित, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139760	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139757	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़िंक चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 L-E-ISM VPK *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

लिंटल कवर ब्रैकेट *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139763	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंटल कवर ब्रैकेट *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139710	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।