

उत्पाद डेटा शीट

GC 153 *



थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- लचीला नविशन, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में
- धूल भरे वातावरण में (पलायन मार्ग में नहीं)

GC 153 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- तापमान बढ़ने का संसूचन
- एकीकृत लाइन नगिरानी
- स्वतः रीसेट के साथ
- EN 54-5 के अनुसार परीक्षण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 153 *
परिचालन तापमान	-5 °C - 50 °C
वोल्टेज आपूर्ति	24 V DC
आईपी रेटिंग	IP54
स्थापना का प्रकार	सीलिंग
अनुप्रयोग क्षेत्र	भीतरी क्षेत्र

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डेटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य नस्माण अनुमत प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

उपसाधन

AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रलीज के लिए मैनुअल रलीज बटन



नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।