

# उत्पाद डेटा शीट

## ECchain \*



चेन ड्राइव, यूनविरसल कंसोलों के साथ, वेंटलेशन मोड में सरल स्वचालन के लिए

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- नज्दी आवासीय नरिमाण के लिए भी प्राकृतिक वेंटलेशन (230 V)
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खड़कियां
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ़्रेम इंस्टालेशन

## ECchain \*

### उत्पाद की विशेषताएँ

- सस्ती और उच्च नष्पादन चैन ड्राइव, वेंटलेशन अनुप्रयोगों के लिए, 230 V के साथ
- परविर्ती स्ट्रोक अलग-अलग वेंटलेशन आवश्यकताओं के लिए 200 mm या 400 mm पर समायोजित किया जा सकता है
- युनिवर्सल ब्रैकेट और कंसोल, व्यावसायिक रूप से प्रचलित प्रोफाइल प्रणालियों के लिए
- त्वरित और आसान असेंबली
- छोटे रोशनदानों में परवर्तनशील रूप से उपयोग किया जा सकता है

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ECchain *
फ्रेम पर रचित स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	फ्रेम इंस्टालेशन EW: 55 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 35 mm
लीफ पर रचित स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	फ्रेम इंस्टालेशन EW: 37 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 20 mm
ओपनगि गति, वेंटलेशन	9 mm/s
क्लोजगि गति (अधिकतम)	9 mm/s
संपीड़न बल (अधिकतम)	250 N
लॉकनिंग शक्ति (अधिकतम)	1800 N
संकरषण	250 N
लीफ का वजन	200 kg*
ओवरलैप क्षेत्र	10 - 23 mm
संचालन में वोल्टेज	230 V ± 10 %
वर्कगि करंट	230 V
वर्तमान खपत	0.13 A
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	30 W
ड्यूटी रेटिंग	30 %
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.75 mm <sup>2</sup>
तारों की संख्या	4 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-5 - 60 °C
आईपी रेटिंग	IP30
सुरक्षा वर्ग	II
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परवर्तन
आकृचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वदियुत उपभोग के ज़रिए
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

## ECchain \*

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लम्बाई
ECchain	इसमें सम्मिलित है अंदर को और बाहर को खुलने वाली खड़कियों के कंसोल	148260	सफेद RAL 9010	409 mm
ECchain	इसमें सम्मिलित है अंदर को और बाहर को खुलने वाली खड़कियों के कंसोल	148259	स्लेटी रंग RAL 7035	409 mm
ECchain	इसमें सम्मिलित है अंदर को और बाहर को खुलने वाली खड़कियों के कंसोल	148258	काला रंग RAL 9005	409 mm

### उपसाधन

#### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

#### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।