

उत्पाद डेटा शीट

Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पिंग, 100 kg तक



100 kg तक लीफ के वजनो के लिए दोतरफी Levolan SoftStopDuo ड्रॉ-इन डैपिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- Levolan स्लाइडिंग फटिंग के लिए
- दोतरफा डैम्पिंग के साथ स्लाइडिंग लीफ के लिए
- 100 kg तक लीफ के वजनो के लिए



Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 100 kg तक

उत्पाद की विशेषताएँ

→ संबंधित खुली और बंद अंतिम स्थिति में स्लाइडिंग लीफ की न्यंत्रित प्रवृत्ति

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 100 kg तक

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 100 kg तक	ड्यु-इन डैम्पनिंग बायें & दायें, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डबल डैपर इकाई, 2 x स्पेसर - Levolan 60 और 2 x स्पेसर - Levolan 120 कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 2 x समायोज्य ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - Levolan 60 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 770 mm, Levolan 120 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 1010 mm की स्थिति में	146402	770 mm	1240 mm