उत्पाद डेटा शीट

आरडब्ल्यूए 100 T

अंदर को खुलने वाली, नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़े लीफ के लिए
खोलने और पाशन की प्रणाली

एप्लिकेशन क्षेत्र

- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ भीतर की ओर खुलने वाली खड़िकियों को खोलना और लॉक करना
- प्राकृतिक वेंटिलेशन, धुआं और ताप निकास प्रणाली (आरडब्ल्यूए), प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटीलेटर (एसएचईवी)
- वायु निकास और वायु आपूर्ति प्रणाली में उपयोग
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़िकियों पर माउंटिंग

आरडब्ल्यूए 100 T

उत्पाद की विशेषताएँ

- स्पिंडल ड्राइव E 250 NT और कंसोल सेट के साथ लॉक युक्त प्रणाली समाधान
- मुख्य क्लोजिंग किनारे में यांत्रिक लॉकिंग मैकेनिज्म, स्पिंडल ड्राइव के ज़रिए
- 60 सेकंड से कम समय में निम्न स्पिंडल स्ट्रोक के साथ ओपनिंग की अधिक चौड़ाई
- चौड़े विंडो लीफ के लिए सिंक्रो मोड, दो ड्राइवों के साथ, संभव है
- IQ windowdrive - इन्टेलिजेन्ट ड्राइव नियंत्रण
- प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटीलेटर (NRWG) के लिए EN 12101-2 के अनुकूल परीक्षित

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	आरडब्ल्यूए 100 T
रिक्त स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	लॉक छोर: 32 mm, मोटर छोर: 48 mm
स्वीकृत मापें, Solo के मुख्य क्लोजिंग किनारे के लिए, लकड़ी और एल्यूमीनियम फ्रेम के लिए	360 - 1200 mm
स्वीकृत मापें, Solo के मुख्य क्लोजिंग किनारे के लिए, प्लास्टिक फ्रेम के लिए	360 - 800 mm
स्वीकृत मापें, Syncro के मुख्य क्लोजिंग किनारे के लिए, लकड़ी और एल्यूमीनियम फ्रेम के लिए	800 - 2400 mm
स्वीकृत मापें, Syncro के मुख्य क्लोजिंग किनारे के लिए, प्लास्टिक फ्रेम के लिए	800 - 1.600 mm
Solo और Syncro के लिए लीफ की चौड़ाईयां	520 - 1700 mm
संपीड़न बल (अधिकतम)	750 N
संपीड़न बल	750 N
संकर्षण	750 N
पैनल का वजन (अधिकतम)	30 kg/m²
संचालन में वोल्टेज	24 V (+30 % से -20 % तक)
वर्किंग करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	1 A
अनुप्रयोग क्षेत्र के अनुसार बिजली की खपत	वेंटिलेशन (24 V): 0.9 A, आरडब्ल्यूए (18 V): 1.0 A
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	22 W
अवशिष्ट तरंग	20 %
ड्यूटी रेटिंग	30 %
कनेक्टर केबल की लंबाई	2 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.75 mm²
तारों की संख्या	4 cores_HIN
सर्विस तापमान	-5 - 75 °C
आईपी रेटिंग	IP65
सुरक्षा वर्ग	III
लॉकिंग मैकेनिज्म और अतिरिक्त कोण	हाँ

आरडब्ल्यूए 100 T

प्रलंबन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
आकुंचन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
अधभार शट डाउन	हाँ
NRWG परीक्षित	हाँ
KNX सक्षम	हाँ
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्विंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

नेटवर्किंग

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक
आरडब्ल्यूए 100 T		153189	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	100 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153215	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	200 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153213	EV1	200 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153217	सफेद 9016	300 mm
आरडब्ल्यूए 100 NT- विशिष्ट प्रारूप	अभविन्यस्त किए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग	153219	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	
आरडब्ल्यूए 100 T		153211	सफेद 9016	150 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153214	सफेद 9016	200 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153190	EV1	150 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153216	EV1	300 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153188	सफेद 9016	100 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153212	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153218	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	300 mm
आरडब्ल्यूए 100 T		153187	EV1	100 mm

आरडब्ल्यूए 100 T

उपसाधन

बंद होने वाले द्वितीयक किनारे में अतिरिक्त लाकिंग *

बंद होने वाले द्वितीयक किनारे में अधिक सुरक्षा के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
बंद होने वाले द्वितीयक किनारे में लाकिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120297	EV1
बंद होने वाले द्वितीयक किनारे में लाकिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120298	सफेद 9016
बंद होने वाले द्वितीयक किनारे में लाकिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120299	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

ड्रिलिंग टेम्पलेट आरडब्ल्यूए 100 E *

खोलने और पाशन की प्रणालियों की सरल स्थापना के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिंग टेम्पलेट *	आरडब्ल्यूए 100E और आरडब्ल्यूए 100 NT के लिए	014740

कमीशन केस IQ WINDOWDRIVE

IQ windowdrive खिड़की ड्राइवों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटरीकरण के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
कमीशन केस GEZE IQ windowdrive	24 V खिड़की ड्राइवों की प्रथम शुरुआत के लिए और IQ windowdrive ड्राइवों के पैरामीटर सेटिंग के लिए, ST 220 के संदर्भ में	142586	सिल्वर रंग	100 - 240 V AC

आरडब्ल्यूए 100 T

IQ BOX KNX

KNX बिल्डिंग बस में Slimchain, Powerchain, E 250 NT और F 1200+ खिड़की ड्राइव को कनेक्टर करने के लिए इंटरफ़ेस मॉड्यूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
IQ box KNX	टॉप हैट रेल-प्रारूप (18 mm/1 TE रिक्त स्थान की आवश्यकता). प्रत्येक खिड़की के लिए (Syncro अनुप्रयोगों में और लॉकिंग ड्राइवों के साथ भी) एक IQ box KNX की आवश्यकता होती है.	164437	18 x 98 x 62 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड
IQ box KNX	फ्लश माउंटेड प्रारूप. प्रत्येक खिड़की के लिए (Syncro अनुप्रयोगों में और लॉकिंग ड्राइवों के साथ भी) एक IQ box KNX की आवश्यकता होती है.	164443	50 x 45 x 19 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
NETZTEIL NT 1.5A-24V HS (151425)	आउटपुट वोल्टेज 24 V DC / चौ x ऊं x गह: 35 x 90 x 58 mm / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 2 मॉड्यूल	151425	काला रंग	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

NETZTEIL NT 2.5A-24V HS *

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
NETZTEIL NT 2.5A-24V HS (151424) *	टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल / टॉप-हैट-रेल पर माउंटिंग, 3 मॉड्यूल	151424	काला रंग	52 x 90 x 58 mm	230 V

आरडब्ल्यूए 100 T

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	स्लेटी रंग	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

ST 220

GEZE के दरवाजा और खिड़की उत्पादों की वायरलेस और वायर्ड पैरामीटर सेटिंग के लिए सर्विस टर्मिनल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
सर्विस टर्मिनल ST 220	TZ 320, TE 220, स्वचालित दरवाजा प्रणालियों, IQ windowdrive ड्राइव और THZ N4, THZ Comfort N4 की पैरामीटर सेटिंग और डायग्नोसिस के लिए, 4x AAA-सेल के साथ बैटरी ऑपरेशन (डिलीवरी में सम्मिलित नहीं), एक प्रकाशित डिस्प्ले पर स्पष्ट टेक्स्ट का प्रदर्शन, संचालन के लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड / GEZE प्रणालियों के पैरामीटर में बदलाव केवल निर्माता द्वारा अधिकृत विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है	087261	नीला	80 x 125 x 37 mm	24 V

IQ GEAR *

इंटरफ़ेस, खिड़की ड्राइव Slimchain, Powerchain और E 250 NT के वेंटिलेशन मोड में सक्रियण के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
IQ gear *	इंटरफ़ेस, खिड़की ड्राइव Slimchain, Powerchain और E 250 NT के वेंटिलेशन मोड में सक्रियण के लिए	151959

आरडब्ल्यूए 100 T

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।