

# उत्पाद डेटा शीट

## E 212 24 V \*



इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव, स्लमिलाइन रोशनदान के स्वचालन के लिए

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE फैनलाइट ओपनर OL 90 N, OL 95 और OL 320 का स्वचालन
- सम्मुख क्षेत्र में प्राकृतिक वेंटलेशन
- अंदर की ओर खुलने वाली नीचे से जुड़ी लीफ
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ्रेम इंस्टालेशन

# E 212 24 V \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- अनेक सीजरों के सक्रियण के लिए लागत प्रभावी और सरल मोटर चालति समाधान
- छरहरा और सजीला दृश्य कफायती रूप से सम्मुख डज़ाइन में एकीकृत होता है
- ओपनगि चौड़ाई को स्ट्रोक की लंबाई के माध्यम से परिवर्तनशील रूप से नयित्तरति कयिा जा सकता है और जब भी आवश्यक हो समायोजति कयिा जा सकता है
- अधभार शट डाउन और एकीकृत एंड स्वचि और स्ट्रोक भी समायोजन योग्य है
- पूर्ण पूर्व-माउंटेड मॉड्यूल माउंटगि को आसान बनाते है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E 212 24 V *
फ्रेम पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	जगह की आवश्यकता वशिष्टि स्थिति के अनुसार तय की जाएगी
लीफ पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	जगह की आवश्यकता वशिष्टि स्थिति के अनुसार तय की जाएगी
संपीडन बल	1500 N
संकरषण	1500 N
वर्कगि करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	1.2 A
इलेक्ट्रिकि पॉवर खपत	29 W
ड्यूटी रेटगि	25 %
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	2.5 mm <sup>2</sup>
तारों की संख्या	3 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-20 - 60 °C
आईपी रेटगि	IP42
स्ट्रोक अवनर्ता का प्रकार	मैकेनकिल
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़िकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आईडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	वर्कगि करंट
E 212	1.2 A की बजिली खपत के साथ 24 V	010915	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	70 mm	24 V DC
E 212	1.2 A की बजिली खपत के साथ 24 V	015540	सफेद 9016	70 mm	24 V DC
E 212	1.2 A की बजिली खपत के साथ 24 V	010899	EV1	70 mm	24 V DC

## E 212 24 V \*

### उपसाधन

#### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

#### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

#### E 212 कपलिंग पीस \*

OL 320 सीजर के साथ E 212 की कपलिंग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
E 212 के लिए कपलिंग पीस *	OL 320 सीजर के साथ E 212 की कपलिंग के लिए	008800	सल्वर रंग	40 x 22 x 22 mm

## E 212 24 V \*

### रॉड कपलिंग OL 90 \*

OL 90 N, बाहर की ओर फ़ोल्डेड OL 90 N और OL 95 सीजर के साथ E 212 की कपलिंग करने के लिए और दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए



### कमीशन केस IQ WINDOWDRIVE

IQ windowdrive खड़िकी ड्राइवों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटरकरण के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
कमीशन केस GEZE IQ windowdrive	24 V खड़िकी ड्राइवों की प्रथम शुरुआत के लिए और IQ windowdrive ड्राइवों के पैरामीटर सेटिंग के लिए, ST 220 के संदर्भ में	142586	सल्वर रंग	100 - 240 V AC

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।