

उत्पाद डेटा शीट

# TSA 325 NT RC2 \*



प्रतरीध वर्ग 2 के अनुसार सेंधमारी प्रतरीधी सुवधि के साथ स्वचालति रविँल्वगि  
डोर प्रणाली

# TSA 325 NT RC2 \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- तीन और चार लीफ वाली दरवाजा प्रणालियां
- अधिकतम सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- उच्चतम डिजाइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- 2500 से 3400 mm का आंतरिक व्यास संभव
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां हैं ISO-Glas और मोनो-ग्लास के साथ सही बारीक फ्रेमयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां

## उत्पाद की विशेषताएँ

- प्रतिरोध वर्ग RC2 (प्रतिरोध वर्ग) के अनुसार प्रमाणित संधारी वरीधी संरक्षण
- RC2 फ़ंक्शन केवल "नाइट मोड" संचालन में उपलब्ध है
- रॉड लॉकगि और प्रबलति प्रोफाइल घटकों से लैस
- न्यूनतम 200 mm कैनोपी की ऊंचाई के साथ बहुत कम टूट-फुट के साथ बहुत शांत प्रत्यक्ष धारा ड्राइव समाधान
- साइड की दीवारों के साथ डोर लीफ की सही लॉकगि
- हवा के खचाव, मौसमी प्रभाव और शोर के वरिद्ध उच्च इंसुलेशन प्रभाव
- पारगमन यातायात के लिए उपयुक्त समायोज्य स्वचालति गति
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डगि करना
- वभिन्नि फ़ंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटगि योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनगि हेतु एकीकृत रचिर्जेबल बैटरी

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TSA 325 NT RC2 *
मैनुअल संचालन	हाँ
स्पीड लिमिटर के साथ (वैकल्पिक)	हाँ
स्वचालति स्थिति डिवाइस के साथ (वैकल्पिक)	हाँ
पूरी तरह से स्वचालति संचालन	हाँ
सर्वो फ़ंक्शन	हाँ
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए उपयुक्त	नहीं
ब्रेक-आउट (BO) फ़ंक्शन	नहीं
भीतरी व्यास (न्यूनतम)	2500 mm
भीतरी व्यास (अधिकतम)	3400 mm
3-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ

## TSA 325 NT RC2 \*

4-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	200 mm
साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिकि शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत
प्रकाशन	छत वाले भन्निरूप की स्थिति में
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सस्टिम	इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, हॉट वॉटर एयर कर्टेन, सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था	अंदर
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था डिजाइन	10 mm एलएसजी
लॉकगि मैकेनिज्म	मैनुअल, बार, एलेक्ट्रो-मकेनिकल
दरवाजा हैंडल, क्बैतजि या लम्बवत	हाँ
फ्लोर रगि	हाँ
भूमगित ड्राइव	नहीं
वकिलांग व्यक्तिका बटन	हाँ
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

## उपसाधन

## GC 302

स्वचालति दरवाजों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R राडार गतिसंसूचक	स्वचालति दरवाजों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गतिसंसूचक	स्वचालति दरवाजों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क

## TSA 325 NT RC2 \*

### GC 333 C \*

स्वचालित रिवॉल्विंग दरवाजों के फ्रंट पोस्ट की सुरक्षा के लिए स्वचालित नगिरानी वाला प्रकाश पर्दा

### GC 338

स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाजों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%

### GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैकगि और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित दरवाजों और खड़कियों को सुरक्षा करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वनिंग दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षा करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वनिंग दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षा करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वनिंग दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षा करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

## TSA 325 NT RC2 \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167439	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रोज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क

### GEZE कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS-KDT

स्वचालित दरवाजों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GEZE कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS-KDT	2 नयित्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एनकोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्रामर्स के लिए उपयुक्त	126582	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

### GC 308 \*

स्वचालित दरवाजों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटगि विकल्पों के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203604	सफेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिलि संपर्क



## TSA 325 NT RC2 \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।