उत्पाद डेटा शीट

R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire सेट *

इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट ECwire, उत्तोलक, सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर के साथ, विपरीत हिन्ज साइड

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सिंगल लीफ दरवाजे
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट के साथ
- विपरीत हिंज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire सेट *

उत्पाद की विशेषताएँ

- इलेक्ट्रिक आपूर्ति, 230 V वोल्टेज आपूर्ति के लिए
- अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन, संदूषण संकेतक और टेस्टिंग के लिए अदृश्य रिलीज बटन के साथ स्मोक स्विच
- विद्युत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- अतिरिक्त स्मोक स्विच पैकेज में निहित हैं
- +/- 2 mm तक ऊंचाई की भरपाई

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire सेट *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V AC
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुरूपता	EN 1155
सहयता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमति प्राप्त
लम्बाई	745 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्विच	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire सेट *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट ECwire के साथ (ताकि 2-तार वाले तकनीक के ज़रिए आसानी से तारों का परिपथ बिछाया जा सके), जिसमें सम्मिलित हैं उत्तोलक और दो पीस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर, टाइप GC 162 (सफ़ेद)	155002	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट ECwire के साथ (ताकि 2-तार वाले तकनीक के ज़रिए आसानी से तारों का परिपथ बिछाया जा सके), जिसमें सम्मिलित हैं उत्तोलक और दो पीस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर, टाइप GC 162 (सफ़ेद)	155003	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट ECwire के साथ (ताकि 2-तार वाले तकनीक के ज़रिए आसानी से तारों का परिपथ बिछाया जा सके), जिसमें सम्मिलित हैं उत्तोलक और दो पीस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर, टाइप GC 162 (सफ़ेद)	155001	सफेद 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट ECwire के साथ (ताकि 2-तार वाले तकनीक के ज़रिए आसानी से तारों का परिपथ बिछाया जा सके), जिसमें सम्मिलित हैं उत्तोलक और दो पीस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर, टाइप GC 162 (सफ़ेद)	155000	सिल्वर रंग	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

R-गाइड रेल BG TS 5000 ECwire सेट *

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट *

R-गाइड रेल BG के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	R-गाइड रेल BG के लिए	123311	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	R-गाइड रेल BG के लिए	123312	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

लिंटल कवर ब्रैकेट *

R-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट	R-गाइड रेल के लिए	123325	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंटल कवर ब्रैकेट	R-गाइड रेल के लिए	123324	सिल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।