

उत्पाद डेटा शीट

TS 500 NV



1100 mm तक की लीफ की चौड़ाई वाले सगिल लीफ सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजों के लिए,
समायोज्य क्लोजिंग बल EN 1-4 और वैकल्पिक होल्ड-ओपन के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक की लीफ चौड़ाई और 150 kg वजन के सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन

TS 500 NV

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-4
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सभी फ़ंक्शन ऊपर से और इंस्टाल की गई स्थिति में समायोजित किए जा सकते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 500 NV
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
डबल-एक्शन दरवाजे या सगिल-एक्शन दरवाजे में उपयोग	सगिल-एक्शन दरवाजा, डबल-एक्शन दरवाजा
स्थापना का प्रकार	फ्लोर
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	170 °
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	150 kg
DIN दशा	बायें / दायें
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	यांत्रिक स्थिति
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
अग्निसुरक्षा द्वारों को खुला रखने के लिए	नहीं

TS 500 NV

के होते हैं

कवर प्लेट, फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर के लिए

TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	103012	ब्रास
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	102127	स्टेनलेस स्टील

बंद होने वाली बॉडी TS 500 NV

गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 1-4 के लिए बुनयिादी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
GEZE TS 500 NV क्लोजर	साइज़ EN 1-4, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	104028	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	95 °
GEZE TS 500 NV क्लोजर	साइज़ EN 1-4, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	104029	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	110 °
GEZE TS 500 NV क्लोजर	साइज़ EN 1-4, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	103974	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	90 °
GEZE TS 500 NV क्लोजर	साइज़ EN 1-4, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	104030	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	125 °

बंद होने वाली बॉडी TS 500 NV

गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 1-4 के लिए बुनयिादी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	होल्ड-ओपन यूनिट
GEZE TS 500 NV क्लोजर	साइज़ EN 1-4 (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	102084	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63

TS 500 NV

उपसाधन

कवर प्लेट, फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर के लिए

TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	103012	ब्रास
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	102127	स्टेनलेस स्टील