

उत्पाद डेटा शीट

रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F



रोलर गाइड रेल के साथ हनिज साइड या वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- प्रकट गहराई 0 - 200 mm
- 100 mm तक प्रकट गहराई वाले अग्निसुरक्षा द्वार पारति



रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनगि कोण प्रकट गहराई पर निर्भर
- एकीकृत ओपनगि रजिस्टरकिटर के साथ संगत
- रोल के बाहर कूदने के वरिद्ध वशिष्ट प्रोफाइल

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153813	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153812	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153790	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153787	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना