

उत्पाद डेटा शीट

रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F



रोलर गाइड रेल के साथ दरवाज़े के लीफ में हनिज़ साइड या वपिरीत हनिज़ साइड
स्थापना के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- प्रकट गहराई 0 - 50 mm
- 50 mm तक प्रकट गहराई वाले अग्निसुरक्षा द्वार पारति



रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनगि कोण प्रकट गहराई पर निर्भर
- एकीकृत ओपनगि रजिस्टर के साथ संगत
- रोल के बाहर कूदने के विरुद्ध विशिष्ट प्रोफाइल

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	रोलर गाइड रेल Powerturn / Powerturn F
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	दरवाजे के लीफ में स्थापना, विपरीत हनिज साइड, लम्बाई 738 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153818	EV1	विपरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	दरवाजे के लीफ में स्थापना, हनिज साइड, लम्बाई 738 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153815	EV1	दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	दरवाजे के लीफ में स्थापना, हनिज साइड, लम्बाई 738 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153816	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	दरवाजे के लीफ में स्थापना, विपरीत हनिज साइड, लम्बाई 738 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153819	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	विपरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना