

उत्पाद डेटा शीट बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E Hv 3-6



बुनियादी बॉडी, फ्री स्विन्ग उत्तोलक के साथ, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, इलेक्ट्रिक फ्री स्विन्ग फंक्शन और फ्री स्विन्ग उत्तोलक के साथ

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E Hy 3-6



एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- 🔿 दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- → 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- ightarrow दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
- 🔿 फ्री स्विग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- → DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

उत्पाद की वशिषताएँ

- ightarrow आगे की तरफ से EN3-6 के सतत समायोज् ${f q}$ क्लोजिंग बल के साथ
- 🔿 क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- 🔿 क्लोज़िंग गति साइड से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- 🔿 लैचिंग की कार्रवाई साइड से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- 🔿 इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन
- 🔿 दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- → वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC

तकनीकी डेटा			
उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E Hy 3-6		
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm		
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड		
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °		
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ		
- इनपुट वोल् टे ज	24 V DC		
- इलेक्ट्रकि पॉवर खपत	1 W		
- ड्यूटी रेटगि	100 %		
- अवशष्टि तरंग	20 %		
आईपी रेटगि	IP20		
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155		
- उपयुक् तता, अग् नि सुरक् षा द् वार	हाँ		
- लम् बा ई	327 mm		
- चौड़ाई	46 mm		
- ऊँचाई	60 mm		
फ्री स्विन्ग क्षेत्र	85 ° - 160 °		



बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E Hy 3-6

क्लोजिग बल समायोज्य	हाँ, परविर्तनशील समायोजन के साथ			
क्लोजिंग गति समायोज् य	हाँ			
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए			
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं			
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से			
ऑप्टकिल क्लोजिग बल प्रदर्शन	हाँ			
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ			
तापीय नियतांक वाल्व	हाँ			
होल्ड-ओपन यूनटि	इलेक्ट्रिक, फ्री स्विन्ग फंक्शन के लिए			
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं			

वेरिंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	162082	स्टेनलेस स्टील जैसा	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	155476	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	160328	सफेद 9016	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्विग फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	155475	सल्विर रंग	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें