

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 EFS सम्पूर्ण पैकेज



गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6, इलेक्ट्रिक फ्री स्वनिंग फंक्शन के साथ

TS 5000 EFS सम्पूर्ण पैकेज

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
- फ्री स्विंग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- इलेक्ट्रिक फ्री स्विंग फंक्शन
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 EFS सम्पूर्ण पैकेज
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
माउंटिंग प्लेट, EN 1154 अनुपूरक पत्र के अनुकूल होल पैटर्न के साथ	हाँ
लम्बाई	327 mm
चौड़ाई	47 mm
ऊँचाई	60 mm

TS 5000 EFS सम्पूर्ण पैकेज

फ्री स्वनिंग क्षेत्र	85 ° - 160 °
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंतांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 5000 EFS KB	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ EN 3-6, ट्रांसॉम स्थापना, हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	155479	सल्वर रंग	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ EN 3-6, ट्रांसॉम स्थापना, हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	162085	स्टेनलेस स्टील जैसा	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ EN 3-6, ट्रांसॉम स्थापना, हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	155480	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	327 x 47 x 60 mm	1400 mm