

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 RFS सम्पूर्ण पैकेज

*



इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6

TS 5000 RFS सम्पूर्ण पैकेज *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
- फ्री स्विंग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक आपूर्ति, 230 V वोल्टेज आपूर्ति के लिए
- अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन, संदूषण संकेतक और टेस्टिंग के लिए अदृश्य रिलीज बटन के साथ स्मोक स्वचि
- अतिरिक्त स्मोक स्वचि जोड़ने योग्य

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 RFS सम्पूर्ण पैकेज *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
वोल्टेज आपूर्ति	230 V
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
सह्यता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमत प्रारूप
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
माउंटिंग प्लेट, EN 1154 अनुपूरक पत्र के अनुकूल होल पैटर्न के साथ	हाँ
लम्बाई	548 mm

TS 5000 RFS सम्पूर्ण पैकेज *

चौड़ाई	66 mm
ऊँचाई	65 mm
फ्री स्वनिग क्षेत्र	85 ° - 160 °
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक, फ्री स्वनिग फंक्शन के लिए
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE TS 5000 RFS KB *	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ EN 3-6, ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिग फंक्शन, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, गाइड रेल और उत्तोलक के साथ (कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन समेत)	155485	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ EN 3-6, ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिग फंक्शन, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, गाइड रेल और उत्तोलक के साथ (कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन समेत)	155484	सल्वर रंग	230 V	548 x 66 x 65 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।