उत्पाद डेटा शीट

R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *

सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट

R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाज़े, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ
- फ्री स्विंग दरवाजा क्लोजर या होल्डिंग चुंबक के साथ उपयोग के लिए
- हिंज साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- न्यूनतम पल्ले की चौड़ाई 1500 mm, निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सिबल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V AC
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1500 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
सहयता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमति प्राप्त
लम्बाई	2740 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm

R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *

ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर	नहीं / नहीं
सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर होल्ड-ओपन फंक्शन, होल्डिंग चुंबक के ज़रिए	विकल्प विकल्प
एकीकृत स्मोक स्विच	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	160544	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	162090	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	160543	सिल्वर रंग	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118690	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118701	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।