

# उत्पाद डेटा शीट

## TS 5000 EFS 3-6



इलेक्ट्रिकल फ्री स्वगि फंक्शन के साथ 1400 mm तक की लीफ की चौड़ाई के  
सगिल लीफ दरवाजों के लिए गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर

## TS 5000 EFS 3-6

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड तथा ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड (वभिन्न वेरियंट)
- फ्री स्विंग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

## उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN3-6 के अनुकूल
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- फ्री स्विंग फंक्शन, कम प्रयास के साथ दरवाजे में प्रवेश को संभव बनाता है
- फ्री स्विंग सीमा के अंत में कम्फर्ट लैचिंग फंक्शन दरवाजे को रोकता है
- बाहरी धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, जिसका संकेत आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 EFS 3-6
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
फ्री स्विंग क्षेत्र	85 ° - 160 °
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से

## TS 5000 EFS 3-6

ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनटि	इलेक्ट्रिक, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## के होते हैं

## TS 5000 EFS सम्पूर्ण पैकेज

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6, इलेक्ट्रिक फ्री स्वनिंग फंक्शन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 5000 EFS	सम्पूर्ण पैकेज, साइज EN 3-6, लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	162084	स्टेनलेस स्टील जैसा	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	सम्पूर्ण पैकेज, साइज EN 3-6, लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	155478	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	सम्पूर्ण पैकेज, साइज EN 3-6, लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	155477	सल्वर रंग	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	सम्पूर्ण पैकेज, साइज EN 3-6, लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री-स्वनिंग फंक्शन के साथ, गाइड रेल के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ लीवर	162083	सफेद 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm

## उपसाधन

## GC 152 \*

स्मोक डिटक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

## GC 153 \*

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

## AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटिंग रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटिंग रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## GC 171 \*

वायरलेस मॉड्यूल, रेडओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

## GC 175 \*

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

## WIRELESS KIT FA GC 170 \*

सेट में सम्मिलित है वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मिलित है: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वसितार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172	195524

## RSZ 7 \*

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्वर रंग	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

### डटिक्टर बेस के साथ स्मोक डटिक्टर \*

GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए EN2535 के अनुसार फ़ेल-सेफ़ फंक्शन के साथ स्मोक डटिक्टर



नाम	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
डटिक्टर बेस के साथ स्मोक डटिक्टर *	192714	24 V DC	सीलिंग

### GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापे	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

### GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापे	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

## TS 5000 EFS 3-6

### स्थापना सामग्री

#### माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	001512	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	104515	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	129252	सफेद 9016

#### माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	059107	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	100044	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।