

उत्पाद डेटा शीट

Boxer धुरी बयिरगि



दरवाजा क्लोजर रहति दरवाजों में ओपनगि रेस्ट्रिक्शन के लिए या होल्ड-ओपन के लिए दरवाजों में एकीकृत धुरी बयिरगि

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा क्लोजर के बिना सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजों के लिए ओपनगि रोधक
- धुआं और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के बिना दरवाजा प्रणालियां
- डबल-लीफ दरवाजा प्रणालियों पर Boxer के साथ संयोजन हेतु स्वचालित स्वगि दरवाजा ड्राइव

Boxer धुरी बयिरगि

उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजे को दरवाजा क्लोजर के बिना खुला रखना, गैर-स्वयं लॉकगि
- दरवाजे का ओपनगि कोण सीमति होता है और दरवाजा बफर ज्यादातर अनावश्यक है
- दरवाजा बफर के बिना, दरवाजे के क्षेत्र की सौंदर्यात्मकता बढ़ाई जा सकती है, ठोकर लगकर गरिने और गंदे कोनों से बचा जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- डोर लीफ और फ्लोर बफर के बीच पचिककर चोट लगने से बचा जाता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Boxer धुरी बयिरगि
स्थापना का प्रकार	छुपे हुए
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

BOXER धुरी बयिरगि

ओपनगि रेस्ट्रिक्शन के लिए या बगैर क्लोजर वाले दरवाजों को खुली स्थिति में रोकने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन
Boxer धुरी बयिरगि	एकीकृत धुरी बयिरगि, ओपनगि रेस्ट्रिक्शन या बगैर क्लोजर वाले दरवाजों को खुली स्थिति में रोकने के लिए, सभी Boxer गाइड रेलों के लिए उपयुक्त	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

गाइड रेल BOXER 12 MM

12 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ



Boxer धुरी बयिरगि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm	उत्तोलक के साथ, स्थापना ऊँचाई 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	सल्वर रंग	440 mm

गाइड रेल BOXER 20.7 MM

20.7 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	उत्तोलक के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	सल्वर रंग	440 mm

गाइड रेल BOXER 20.7 MM

20.7 mm स्थापना ऊँचाई, मैकेनिकल होल्ड ओपन और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	उत्तोलक और मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	सल्वर रंग	120 °
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	उत्तोलक और मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120 °

गाइड रेल BOXER P 12 MM

12 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाजों के लिए (केवल Boxer 2-4)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	440 mm
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	सल्वर रंग	440 mm

Boxer धुरी बयिरगि

गाइड रेल BOXER P 20.7 MM

20.7 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए (केवल Boxer 2-4)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	सल्विर रंग	120 °
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120 °

गाइड रेल BOXER 12 MM *

12 mm संस्थापन ऊँचाई और स्लमि लीवर के साथ, मानक नाली के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm *	स्लमि लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	सल्विर रंग	440 mm
गाइड रेल Boxer 12 mm *	स्लमि लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	440 mm

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधिरण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

Boxer धुरी बयिरगि

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए	129343

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनटि

Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनटि	Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजति कयिा जा सकता है, लेकिन ओवरराइड नहीं कयिा जा सकता	129145

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।