

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 R-ISM/S *



गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली, डबल लीफ दरवाजों के लिए, नष्क्रिय लीफ पर एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, सक्रिय लीफ पर चुंबक के साथ उपयोग के लिए

TS 5000 R-ISM/S *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
- होल्ड-ओपन प्रणाली, नषिक्रयि लीफ में एकीकृत होल्ड-ओपन युनटि के साथ
- गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली, डबल लीफ दरवाजों के लिए, नषिक्रयि लीफ पर एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ, सक्रयि लीफ पर चुंबक और धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिटि के साथ उपयोग के लिए

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजरों TS 5000 और R-ISM/S गाइड रेल वाली प्रणाली के साथ, नषिक्रयि लीफ पर होल्ड ओपन फंक्शन के साथ
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजगि बल EN2-6
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- नषिक्रयि लीफ की गाइड रेल में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन यूनिटि, होल्ड-ओपन एरयि 80°-130°
- सक्रयि लीफ का होल्ड-ओपन चुंबक या फ्री-स्वगि दरवाजा क्लोजर से चलता है
- क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण सक्रयि लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- एकीकृत धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिटि, जिसका सगिनल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संपूरण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्वचि
- अतिरिक्त स्मोक डिटिक्टर जोड़ने योग्य
- हाइड्रोलिकि लैचगि कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज करती है
- क्लोजगि गतिकि अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नयित्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

| उत्पाद का नाम | TS 5000 R-ISM/S * |
|---|-----------------------------|
| DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक | 1400 mm |
| लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) | 1400 mm |
| स्थापना का प्रकार | दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड |
| ओपनगि कोण (अधिकतम) | 180 ° |
| इनपुट वोल्टेज | 230 V AC |

TS 5000 R-ISM/S *

| | |
|--|---------------------------------|
| वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति | 50 Hz |
| पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम | 1500 mm |
| नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई | 400 mm |
| उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार | हाँ |
| क्लोजिंग बल समायोज्य | हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग गति समायोज्य | हाँ |
| लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य | हाँ, वाल्व के ज़रिए |
| पीछे की जांच एकीकृत | हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति | सामने से |
| ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन | हाँ |
| होल्ड-ओपन यूनिट | इलेक्ट्रिक |
| होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नष्क्रिय लीफ पर | नहीं / हाँ |
| होल्ड-ओपन क्षेत्र | 80 ° - 130 ° |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | हाँ |
| क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत | हाँ |

के होते हैं

R-ISM/S गाइड रेल TS 5000 *

सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, नष्क्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापे |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| R-ISM/S गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, नष्क्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ | 160546 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM/S गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, नष्क्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ | 162089 | स्टेनलेस स्टील जैसा | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM/S गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, नष्क्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ | 160545 | सल्वर रंग | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |

TS 5000 R-ISM/S *

बंद होने वाली बॉडी TS 5000

बुनयािदी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे | DIN दशा |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| TS 5000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 137721 | इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 027333 | सल्वर रंग | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 027335 | सफेद 9016 | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 027336 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------|--|--------------|-----------------------------|
| GEZE CB flex * | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथिा जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 182652 | सफेद 9016 |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथिा जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153602 | सल्वर रंग |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी कथिा जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153728 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

TS 5000 R-ISM/S *

चुंबकीय काउंटरप्लेट, मूल मॉडल *

मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट * | मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ | 115954 | 55 x 55 x 18 mm |

चुंबकीय काउंटरप्लेट, स्प्रिंग बफ़र के लिए *

अभकिल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट * | अभकिल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ | 115955 | 55 x 55 x 79 mm |

चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए *

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट * | अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ | 115956 | 55 x 55 x 50 mm |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, मूल मॉडल *

पार्श्व पेच के साथ और बगैर माउंटिंग प्लेट



TS 5000 R-ISM/S *

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | मूल मॉडल, बगैर माउंटिंग प्लेट, पार्श्व पेंच | 115830 | 50 x 50 x 30 mm | टकिया हुआ, एकीकृत |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 185 MM *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 185 mm खड़ी पाइप के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|--|--------------|------------------|----------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | दीवार / सीलिंग में स्थापना, खड़ी पाइप 185 mm, 110 mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है | 115952 | 90 x 80 x 185 mm | दीवार, सीलिंग, फ्लोर |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 MM *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|--|--------------|------------------|----------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | दीवार- / सीलिंग में स्थापना, खड़ी पाइप 335 mm, 110mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है | 115953 | 90 x 80 x 335 mm | दीवार, सीलिंग, फ्लोर |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन

बेस प्लेट के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक | वाल इंस्टालेशन, बेस प्लेट के साथ | 115829 | 93 x 65 x 33 mm | सर्फेस माउंटेड |

TS 5000 R-ISM/S *

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ | 155573 | 70 x 70 x 65 mm | दीवार |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परधि में सम्मिलित नहीं) | 155569 | 110 x 85 x 40 mm | सर्फेस माउंटेड, फ्लोर |

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक * | वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड | 155567 | 85 x 85 x 30 mm | फ्लश माउंटेड |

TS 5000 R-ISM/S *

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067726 | सफेद 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 072696 | स्टेनलेस स्टील | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067724 | सल्वर रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 000756 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067725 | गाढ़ा काँस्य रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |

GC 152 *

स्मोक डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | स्थापना का प्रकार |
|------------------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| GEZE स्मोक डिटिक्टर GC 152 * | पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल | 139850 | सफेद RAL 9010 | 24 V DC | सीलिंग |

GC 153 *

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



TS 5000 R-ISM/S *

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | स्थापना का प्रकार |
|-----------------------------|--|--------------|------|-----------------|-------------------|
| GEZE थर्मल डिटक्टर GC 153 * | पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल | 139881 | सफेद | 24 V DC | सीलिंग |

AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज के लिए मैनुअल रिलीज बटन



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे | वर्कगि करंट |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500 | लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए | 116266 | अल्पाइन सफेद/लाल | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए | लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल | 120880 | अल्पाइन सफेद/लाल | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापे |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 * | रेडओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए. | 163051 | ऐन्थ्र साइट | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

TS 5000 R-ISM/S *

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापे |
|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 * | मैनुअल रलीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए. | 163068 | काला रंग | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मिलित है वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर GC 172



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|----------------------------|---|--------------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | सेट में सम्मिलित है: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वसितार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर GC 172 | 195524 |

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|-------------------------|---|--------------|
| फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग | गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer | 145311 |

TS 5000 R-ISM/S *

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092943 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 337 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092944 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 337 x 51 x 72 mm |

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092938 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 298 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092939 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 298 x 51 x 72 mm |

GC 172

वायरलेस स्मोक डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | वोल्टेज आपूर्ति | मापे | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172 | GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | सीलिंग |

TS 5000 R-ISM/S *

GC 173

वायरलेस थर्मल डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | वोल्टेज आपूर्ति | मापें | स्थापना का प्रकार |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173 | GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | सीलिंग |

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM-गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | R-ISM-गाइड रेल के लिए | 118690 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | R-ISM-गाइड रेल के लिए | 118701 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 068627 | सफेद 9016 |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 057956 | ज़कि चढ़ा हुआ |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 029176 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 049185 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 137725 | स्टेनलेस स्टील जैसा |

TS 5000 R-ISM/S *

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------------------------|---|--------------|------------------|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 052351 | गाढ़ा काँस्य रंग |

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|------------------|---|--------------|
| माउंटिंग प्लेट * | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 083992 |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।