

उत्पाद डेटा शीट

GEZE ActiveStop एकीकृत



दोनों तरफ़ दरवाज़े में डैम्पनिंग, भीतरी क्षेत्र में लगे, लकड़ी के बने स्विंग लीफ़ दरवाज़ों के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाये और बाये सगिल-एक्शन, लकड़ी के बने दरवाज़े, भीतरी क्षेत्र में लगे हुए
- उच्च पहुंच सुविधा के साथ कमरे के दरवाज़े
- 1100 mm तक लीफ़ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाज़े
- दरवाज़े के लीफ़ में एकीकृत स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040-2 के अनुकूल

GEZE ActiveStop एकीकृत

उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजा खोलने का कोण 80°-140° के बीच में परवर्तनशील समायोजन के साथ
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- अधिकतम 45 kg तक के लीफ के वजन के दरवाजों की नयित्तरति ओपनिंग और क्लोजिंग
- आहस्ता से रोकना, शांत क्लोजिंग और दरवाजे को आराम से खुले रखना
- दरवाजे की धमक, उँगलियों में लगने वाली चोट, दीवारों और फर्नीचर को होने वाला नुकसान लगभग समाप्त हो गया है।
- खुली पोजीशन में दरवाजे की सुरक्षा पकड़ और इस प्रकार से दरवाजे को रोकने के लिए किसी दरवाजा बफर की आवश्यकता नहीं है
- खोलने और बंद करने की डैम्पनिंग को संघटित अवस्था में वाल्व के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत सुरक्षा वाल्व अधभार से सुरक्षा रखता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GEZE ActiveStop एकीकृत
गहराई	28 mm
ऊँचाई	64 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	45 kg
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
दरवाजे का प्रकार	कुंद प्रभाव, फ्रेम पर चढ़ा दरवाजा
लीफ मोटाई न्यूनतम	38 mm
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
रबिट क्लियरेंस	6 mm तक अंतर, उत्तोलक के आस-पास
स्थापना प्रकार	छुपा
ड्रॉ-इन डैम्पनिंग समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
ड्रॉ-इन डैम्पनिंग बंद करने की दशा में, शुरुआत	25 °
फ्री स्वनिंग क्षेत्र	25 ° - 60 °
ड्रॉ-इन डैम्पनिंग खोलने की दशा में, शुरुआत	60 °
दरवाजे के खुलाव का कोण समायोज्य है	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
समायोज्य होल्ड-ओपन पोजीशन	80 ° - 140 °
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना प्रकार
GEZE ActiveStop एकीकृत	दोनों तरफ दरवाजे में डैम्पनिंग, भीतरी क्षेत्र में लगे, लकड़ी के बने स्वनिंग लीफ दरवाजों के लिए	163411	सल्वर रंग	286 x 32 x 45 x 28 mm	छुपा

GEZE ActiveStop एकीकृत

उपसाधन

खंचति कनारे का आवरण *

फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों में खंचति कनारों के आवरण के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
खंचति कनारे का आवरण *	10 पीस, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों में खंचति कनारों के आवरण के लिए	169724	सफेद 9016
खंचति कनारे का आवरण *	10 पीस, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों में खंचति कनारों के आवरण के लिए	169725	स्लेटी रंग RAL 7035
खंचति कनारे का आवरण	10 पीस, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों में खंचति कनारों के आवरण के लिए	170264	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

मलिंगि जॉइंट *

डोर लीफ और डोर फ्रेम को मलि करने के लिए, GEZE ActiveStop इंटीग्रेटेड के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मलिंगि जॉइंट *	डोर लीफ और डोर फ्रेम के व्यावसायिक रूप से प्रचलित टूटर द्वारा प्रक्रमण के लिए; इसमें सम्मलित है गाइड रेल और बुनयिदी बांडी मलि करने के लिए स्ट्रेसलि, GEZE ActiveStop इंटीग्रेटेड के लिए	166886

बंधन टैब, गाइड रेल के लिए

छुपी गाइड रेल के बंधन के लिए, पंचों को कसने की गहराई कम होने की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
गाइड रेल के लिए बंधन टैबों के साथ	एकीकृत गाइड रेल को लकड़ी के फ्रेमों में लगाने के लिए, अटैचमेंट पंचों को कसने की गहराई कम होने की स्थिति में	165814



GEZE ActiveStop एकीकृत

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।