

# उत्पाद डेटा शीट

# स्थापना सेट IS यांत्रिकी



सही क्लोजिंग अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ दो लीफ के दरवाजे

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएँ से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 3200 mm तक पल्ले की चौड़ाई के साथ सगिल-एक्शन दरवाजे

## स्थापना सेट IS यांत्रिकी

## उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में तब तक रोक कर रखता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं हो जाता
- सक्रिय लीफ और नष्क्रिय लीफ की इकाई के लिए सभी आवश्यक पुरजे शामिल हैं

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

स्थापना सेट IS यांत्रिकी

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक
IS - यांत्रिक Powerturn	सक्रिय और नष्क्रिय लीफ के क्लोजिंग अनुक्रम के यांत्रिक नियंत्रण के लिए पूर्ण स्थापना सेट (DIN EN 1158 के अनुसार परीक्षित)	154838