

उत्पाद डेटा शीट

# Powerdrive PL



200 kg तक लीफ के वजन के बड़े और भारी दरवाजों के लिए स्वचालित लीनियर  
स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली

## Powerdrive PL

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- 700 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- प्रतलीफ 200 kg तक डोर लीफ के वजन
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां ISO-Glas और मोनो-ग्लास, ESG- क्लैम्पिंग प्रोफाइल, परियोजना स्थल पर फ्रेम और लकड़ी के लीफ के साथ बारीक फ्रेम वाली प्रोफाइल प्रणालियां हैं
- विभिन्न प्रोफाइल प्रणालियों के लिए फिटि

### उत्पाद की विशेषताएँ

- बड़े, भारी डोर लीफ और अधिक ओपनिंग चौड़ाईयों के लिए बहुत शक्तिशाली ड्राइव
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- दरवाजे की सभी गतिविधि पैरामीटरों के लिए सेटिंग विकल्प
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता के मामले में आपातकालीन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एकीकृत रचिअर्जेबल बैटरी
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Powerdrive PL
1-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
2-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
इंसुलेटिंग ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
MONO-ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल	हाँ
फ्रेम मूविंग लीफ दरवाजा (परियोजना स्थल)	हाँ
ऊँचाई	150 mm
गहराई	185 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	200 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाजा	200 kg
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाजा	700 mm - 3000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाजा	800 mm - 3000 mm
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP20

# Powerdrive PL

मेस से कटा हुआ

ड्राइव में कुंजी स्वचि

मानक अनुरूपता

DIN 18650, DIN EN ISO 13849: कार्ग-नष्पिपादन स्तर D, EN 16005

## उपसाधन

### एल्बो स्वचि EFT \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटगि IP65



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़िाइन, आईपी रेटगि IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

### एल्बो स्वचि KFT

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटगि IP20



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़िाइन, आईपी रेटगि IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़िाइन, आईपी रेटगि IP20	114078	सफेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

### एल्बो स्वचि LS 990

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

## Powerdrive PL

### एलईडी सेंसर फुट स्वचि \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्वचि *	स्वचालति दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रंजिस्टर उत्पादन

### एलईडी सेंसर बटन \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालति दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रंजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालति दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रंजिस्टर उत्पादन

### रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

## Powerdrive PL

### पुल स्वचि \*

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
पुल स्वचि	500 mm लंबी पुल चैन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फेस माउंटेड

### GC 365

स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकाश पर्दा वनियामों के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
संयुक्त संसूचक GC 365 SF	निकास की दशा में स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को नयित्तरति और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक आपात दशा	160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	

### DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिसिप्ले प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्वचि के साथ डिसिप्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नयित्तरण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिसिप्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल त्रुटि डिसिप्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

## Powerdrive PL

### GC 341 \*

स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 341 *	स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### छोटा एलईडी सेंसर बटन \*

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाजा पूर्णालयों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहति	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

### MPS

स्वचालित दरवाजों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाजों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाजों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सल्लिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

## Powerdrive PL

### AS 500 \*

आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS कांच के फलक के साथ और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जनसी स्वचि", "दरवाजा बंद करे" और लेबल के बनि)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS 500	चमकने वाला लैप, कांच का फलक और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जनसी स्वचि", "दरवाजा बंद करे" और लेबल के बनि) के साथ रॉकर स्वचि	120881	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

### SCT स्टेनलेस स्टील \*

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनि कुंजी संचालन	पंजे या पेच के जरिए संबंधन, एक तरफा मोमेटरी कौन्टेक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	098870	सल्व र रंग	79 x 79 x 12.5 mm	फ्लश माउंटेड
यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर और तीन चाभियों के साथ कुंजी स्वचि	दो तरफा, मेटेड कौन्टेक्ट या मोमेटरी कौन्टेक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी नकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	137056	सल्व र रंग		सर्फेस माउंटेड
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनि चरणवार	क्लॉ या स्कू के जरिए फ्रक्सिंग, एक तरफा ताला (मध्य पोजीशन में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	सल्व र रंग	79 x 79 x 12 mm	फ्लश माउंटेड

### कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाजों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि



## Powerdrive PL

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, बनिा AS 500 फ्रेम के	118478	अल्पाइन सफेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के बनिा 1-ध्रुव, एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

### SCT 221

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि, सर्फेस माउंटेड और फ्लश माउंटेड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054240	सलिवर रंग	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054532	सलिवर रंग	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड

### TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एनकोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के बनिा संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC



## Powerdrive PL

### WRM-24 \*

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लैश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलि संपर्क

### WRM-24B \*

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफ़ेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलि संपर्क

### WTH \*

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमिोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमिोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमिोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमिोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

## Powerdrive PL

### AS 500

वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रलीज के लिए मैनुअल रलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

### बहुक्रयाशील रल्ले \*

18 फंक्शन के साथ डजिटल तरीके से समायोज्य बहुआयामी टाइम रल्ले



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
बहुआयामी फंक्शन रल्ले 10-250V AC/DC *	बलिट-इन समय पर नरिभर नयित्तरण के साथ रल्ले, ऑन और ऑफ़ फ्रेज़ के लिए समय के अलग से 0.75 से 60 मनिट तक समायोजित कया जा सकता है। संभावति अनुप्रयोग: सक्रयिण देरी, ब्लकि रल्ले, आदाति	182160	18 x 86 x 58 mm	टॉप हैट रेल असेंबली

### GC 307+ \*

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	193226	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

## Powerdrive PL

### एअरलॉक फंक्शन \*

आगे-पीछे लगे दो दरवाजों का एक साथ खुलना रोकता है



नाम	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
एअरलॉक फंक्शन *	109072	192 x 164 x 87 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड

### GC 339+ \*

स्वचालित स्वगि, रिवॉल्विंग, घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों और खड़कियों के लिए सुरक्षा सेसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 339+ *	स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेसर	203858	काला रंग	209 x 58 x 47 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क

### GC 363+ \*

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए दस समायोज्य प्रकाश पर्दा वन्यास के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 363+ R *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203854	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 363+ SF *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203856	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	

## Powerdrive PL

### मनी बटन SW \*

रिटिल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
मनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

### डिजिटल प्रोग्राम टाइमर \*

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



### रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

### रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

## Powerdrive PL

### SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरति त्रुटी पहचान और रखरखाव



नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।