

# उत्पाद डेटा शीट

# Slimdrive SL-T30 \*



प्रतरीध वर्ग T30 के साथ अग्निसुरक्षा द्वारों के लिए स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां
- प्रतलीफ 120 kg तक डोर लीफ का वजन
- 900 से 2500 mm तक ओपनगि चौड़ाईयां संभव

## Slimdrive SL-T30 \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घसिने वाली DC ड्राइव
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive SL-T30 *
1-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
2-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
अग्निसुरक्षा लीफ T30 (Hörmann)	हाँ
ऊँचाई	70 mm
गहराई	189 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाजा	120 kg
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाजा	700 mm - 2000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाजा	900 mm - 3000 mm
सर्विस तापमान	10 - 40 °C
आईपी रेटिंग	IP20
मैस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
मानक अनुरूपता	DIN EN ISO 13849: कार्य-निष्पादन स्तर D

## उपसाधन

## एलबो स्वचि EFT \*

स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एलबो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एलबो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

## Slimdrive SL-T30 \*

### एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़िाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़िाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

### एल्बो स्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

### एलईडी सेंसर फुट स्विच \*

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्विच *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

## Slimdrive SL-T30 \*

### एलईडी सेंसर बटन \*

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

### रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

### GC 365

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकाश पर्दा वन्यासों के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
संयुक्त संसूचक GC 365 SF	निकास की दशा में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को नयित्तरति और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक आपात दशा	160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	

## Slimdrive SL-T30 \*

### DPS


स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिसिप्ले प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्विच के साथ डिसिप्ले प्रोग्राम स्विच DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नयित्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिसिप्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल तुर्बि डिसिप्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्विच और कुंजी स्विच SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनिा संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

### GC 341 \*

स्वचालित दरवाज़ों के लिए सुरक्षा सेंसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 341 *	स्वचालित दरवाज़ों के लिए सुरक्षा सेंसर	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### छोटा एलईडी सेंसर बटन \*

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहति	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

## Slimdrive SL-T30 \*

### MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

### AS 500 \*

आपातकालीन स्टॉप स्विच AS कांच के फलक के साथ और पांच वनियमि लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमरजन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनि)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्विच AS 500	चमकने वाला लैप, कांच का फलक और पांच वनियमि लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमरजन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनि) के साथ रॉकर स्विच	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

### SCT स्टेनलेस स्टील \*

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्विच, यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनि कुंजी संचालन	पंजे या पेच के ज़रिए संबंधन, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	098870	सल्व रंग	79 x 79 x 12.5 mm	फ्लश माउंटेड
यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर और तीन चाबियों के साथ कुंजी स्विच	दो तरफ़ा, मेटेड कौन्टैक्ट या मोमेटरी कौन्टैक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी निकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	137056	सल्व रंग		सर्फेस माउंटेड

## Slimdrive SL-T30 \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा चरणवार	कल्लों या स्कूर के जरिए फ्रिक्सिंग, एक तरफा ताला (मध्य पोजीशन में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	सलिव र रंग	79 x 79 x 12 mm	फ्लश माउंटेड

### कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालति दरवाजों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, बनिा AS 500 फ्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा 1-ध्रुव, एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

### SCT 221

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालति दरवाजों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि, सर्फेस माउंटेड और फ्लश माउंटेड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054240	सलिव र रंग	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054532	सलिव र रंग	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड

## Slimdrive SL-T30 \*

### TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS	2 नयितरण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS और कुंजी स्विच SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनी संयुक्त डबल फ़्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

### WRM-24 \*


24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लैश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेथियल-मुक्त रलि संपर्क

### WRM-24B \*

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फ़ेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफ़ेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेथियल-मुक्त रलि संपर्क



## Slimdrive SL-T30 \*

### WTH \*

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

### AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

### बहुक्रियाशील रलि \* \*

18 फंक्शन के साथ डजिटिल तरीके से समायोज्य बहुआयामी टाइम रलि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
बहुआयामी फंक्शन रलि 10-250V AC/DC *	बलिट-इन समय पर नरिभर नियंत्रण के साथ रलि, ऑन और ऑफ़ फ़ेज़ के लिए समय के अलग से 0.75 से 60 मनिट तक समायोजति कया जा सकता है। संभावति अनुप्रयोग: सक्रियण देरी, बलकि रलि, आदि।	182160	18 x 86 x 58 mm	टॉप हैट रेल असेबली

## Slimdrive SL-T30 \*

### GC 307+ \*

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

### RSZ 7 \*

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्वर रंग	230 V
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफ़ेद 9016	230 V

## Slimdrive SL-T30 \*

### GC 339+ \*

स्वचालित स्वगि, रिवॉल्विंग, घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों और खड़कियों के लिए सुरक्षा सेसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 339+ *	स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेसर	203858	काला रंग	209 x 58 x 47 mm	पोर्टेबिल-मुक्त रिले संपर्क

### GC 363+ \*

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए दस समायोज्य प्रकाश पर्दा वन्यास के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 363+ R *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203854	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	पोर्टेबिल-मुक्त रिले संपर्क
GC 363+ SF *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203856	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	

### डिजिटल प्रोग्राम टाइमर \*

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



### रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

# Slimdrive SL-T30 \*

## रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

## SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरति त्रुटि पहचान और रखरखाव



नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।