

उत्पाद डेटा शीट

GG5 स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिग सेट



ESG (एकल फलक सुरक्षा कांच) के लिए स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- Perlan स्लाइडिंग फिटिंग
- ESG (एकल फलक सुरक्षा कांच) के लिए
- 10 और 12 mm कांच की मोटाई के लिए



GGG स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिंग सेट

उत्पाद की विशेषताएँ

→ स्लाइडिंग फटिंग पर ESG (एकल फलक सुरक्षा कांच) के कनेक्शन के लिए स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिंग

तकनीकी डेटा

| | |
|---|---------------------------------------|
| उत्पाद का नाम | GGG स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिंग सेट |
| लीफ सामग्री | कांच, धातु, लकड़ी |
| लीफ का वजन (अधिकतम) | 140 kg |
| लीफ का वजन (अधिकतम), ड्रॉ-इन डैम्पनिंग के साथ | 80 kg |
| जंग सुरक्षा श्रेणी | 2 |
| शीशे की मोटाई | 8 - 12 mm |
| रंग | स्टेनलेस स्टील |

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | शीशे की मोटाई |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|
| GGG स्टेनलेस स्टील बन्दि फक्सनिंग सेट | 2 पीस, ब्रश किए हुए, 8-12 mm लकड़ी के और ग्लास लीफ के लिए, जिसमें सम्मिलित है 4 Rampa सॉकेट (लकड़ी की) और ग्लास स्थापना सामग्री | 127961 | स्टेनलेस स्टील | 8 - 12 mm |