उत्पाद डेटा शीट

PT 20 *

ऊपरी रोटरी लीफ़ कोना फटिंगि, धुरा बयिरगि बोल्ट (ø 15 mm) के लिए ब्रैकेट के साथ

PT 20 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- पूर्ण कांच के दरवाजों के लिए
- 10 और 12 mm कांच की मोटाई के लिए
- 100 kg तक के डोर लीफ वजन, 1000 mm तक डोर लीफ चौड़ाइयाँ, 2800 mm तक डोर लीफ ऊँचाइयाँ
- सिंगल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए
- आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में प्रणालियों के लिए
- सिंगल और डबल-लीफ स्विंग दरवाज़ों के लिए उचित

उत्पाद की विशेषताएँ

- सजीली कवर कैप, चमकाए हुए और ब्रश किए हुए स्टेनलेस स्टील में
- बगैर किसी समस्या के 10 - 12 mm मोटे शीशों के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	PT 20 *
स्थापना का प्रकार	ग्लास इंस्टालेशन
लम्बाई	163 mm
चौड़ाई	32 mm
ऊँचाई	51 mm
ग्लास की न्यूनतम मोटाई	10 mm
ग्लास की अधिकतम मोटाई	12 mm

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	शीशे की मोटाई
GEZE Glass Fitting PT 20 *	ऊपरी रोटरी लीफ़ कोना फिटिंग, धुरा बियरिंग बोल्ट (ø 15 mm) के लिए ब्रैकेट के साथ	169763	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	ऊपरी रोटरी लीफ़ कोना फिटिंग, धुरा बियरिंग बोल्ट (ø 15 mm) के लिए ब्रैकेट के साथ	180439	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

PT 20 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।