उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 ISM ECline

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर बाधा-मुक्त, आसानी से खुलने वाले एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, DIN 18040 के अनुसार लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ

TS 5000 ISM ECline

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2500 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm
- दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाज़ा क्लोज़रों TS 5000 Ecline और ISM गाइड रेल वाली प्रणाली
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN3-5
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है और मानक प्रणालियों की तुलना में कोई उच्च इंस्टालेशन प्रयास नहीं है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 ISM ECline
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1250 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ

TS 5000 ISM ECline

क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

ISM गाइड रेल TS 5000

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115592	स्टेनलेस स्टील जैसा	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115549	सिल्वर रंग	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115591	सफेद 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115593	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2630 x 40 x 30 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECLINE

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, पीछे की जांच के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	DIN दिशा
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143640	सिल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143642	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143641	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143643	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

TS 5000 ISM ECline

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

चुंबकीय काउंटरप्लेट, मूल मौडल *

मानक अभिकल्प, रबड़ बियरिंग के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	मानक अभिकल्प, रबड़ बियरिंग के साथ	115954	55 x 55 x 18 mm

चुंबकीय काउंटरप्लेट, स्प्रिंग बफ़र के लिए *

अभिकल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभिकल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ	115955	55 x 55 x 79 mm

TS 5000 ISM ECline

चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए *

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ	115956	55 x 55 x 50 mm

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, मूल मौडल *

पार्श्व पेंच के साथ और बगैर माउंटगि प्लेट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	मूल मौडल, बगैर माउंटगि प्लेट, पार्श्व पेंच	115830	50 x 50 x 30 mm	टकिया हुआ, एकीकृत

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 185 MM *

दीवार या सीलगि इंस्टालेशन के लिए, 185 mm खड़ी पाइप के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार /सीलगि में स्थापना, खड़ी पाइप 185 mm, 110 mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115952	90 x 80 x 185 mm	दीवार, सीलगि, फ्लोर

TS 5000 ISM ECline

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 MM *

दीवार या सीलगि इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार- /सीलगि में स्थापना, खड़ी पाइप 335 mm, 110mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115953	90 x 80 x 335 mm	दीवार, सीलगि, फ्लोर

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन

बेस प्लेट के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक	वाल इंस्टालेशन, बेस प्लेट के साथ	115829	93 x 65 x 33 mm	सर्फेस माउंटेड

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ	155573	70 x 70 x 65 mm	दीवार

TS 5000 ISM ECline

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परिधि में सम्मिलित नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड	155567	85 x 85 x 30 mm	फ्लश माउंटेड

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बिजली भंडारण

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Kit ECline ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बिजली भंडारण	154767	काला रंग

TS 5000 ISM ECline

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफ़ेद	24 V DC	सीलिंग

AS 500

वद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्तमान करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की निगिरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित वद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की निगिरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित वद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

TS 5000 ISM ECline

मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि

ISM-गाइड रेल के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतधिारण बल	118437

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्विर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्विच कंट्रोल यूनटि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V

TS 5000 ISM ECline

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सिल्वर रंग	230 V
धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्विच कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 ISM ECline

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	298 x 51 x 72 mm

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़िंक चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 ISM ECline

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।