

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L-ISM EClIne



गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर बाधा-मुक्त, आसानी से खुलने वाले एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, DIN 18040 के अनुसार लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ

TS 5000 L-ISM ECLine

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2500 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजरों TS 5000 ECLine और ISM गाइड रेल BG वाली प्रणाली
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)
- परविरतनशील समायोजन के साथ क्लोजगि बल EN3-5
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बनिा उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण सक्रयि लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचगि कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गतको अलग-अलग समायोजति किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नयित्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजति किया जा सकता है और मानक प्रणालियों की तुलना में कोई उच्च इंस्टालेशन प्रयास नहीं है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L-ISM ECLine
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1250 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनगि कोण (अधिकतम)	130 °
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1360 mm
नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परविरतनशील समायोजन के साथ
क्लोजगि गतसमायोज्य	हाँ
लैचगि की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, दरवाचालति समायोजन के साथ

TS 5000 L-ISM ECLine

क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होलड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115597	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115596	स्टेनलेस स्टील जैसा	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115594	सल्वर रंग	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115595	सफेद 9016	2730 x 55 x 30 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECLINE

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, वपिरीत हनिज़ साइड और ओपनिंग सहायता के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 5000 L ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143651	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143649	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143650	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143648	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 L-ISM ECLine

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Kit ECLine ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण	154767	काला रंग

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतधारण बल	118437

TS 5000 L-ISM ECLine

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्वर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 L-ISM ECLine

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	298 x 51 x 72 mm

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट *

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118704	सलिवर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	जकि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सलिवर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 L-ISM ECLine

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

लनितल कवर ब्रैकेट

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118707	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118706	सल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।