

# उत्पाद डेटा शीट

## DPS



स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम  
स्वचि

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के संचालन का तरीका बदलने के लिए

## DPS

### उत्पाद की विशेषताएँ

- आपात और बचाव मार्ग के दरवाज़ों के संचालन के तरीके में अवांछित परिवर्तन को संख्यात्मक कोड के ज़रिए रोका जा सकता है
- कुंजी स्वचि के साथ डसिप्ले प्रोग्राम स्वचि भी उपलब्ध है
- 7-खंड-प्रदर्शन संचालन का तरीका, रखरखाव की जानकारी और त्रुटि संदेश दिखाता है
- V3.3 से ऊपर संस्करण वाली स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव द्वारा संचालन मोड OFF सपोर्टेड
- V1.x से ऊपर वाले Powerturn संस्करण द्वारा संचालन मोड OFF सपोर्टेड
- V3.4 से ऊपर वाले Slimdrive EMD संस्करण द्वारा संचालन मोड OFF सपोर्टेड
- V3.1 से ऊपर वाले TSA 160 NT संस्करण द्वारा संचालन मोड OFF सपोर्टेड

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	DPS
मापे	80 x 80 x 11 mm
वर्तमान खपत	60 mA
आईपी रेटिंग	IP40
स्थापना का प्रकार	फ्लश माउंटेड
कनेक्टर केबल की लंबाई	100 m
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्वचि के साथ डसिप्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नयित्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डसिप्ले, अल्फा-न्यूमरिकल त्रुटि डसिप्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनिा संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC



## DPS

### उपसाधन

#### प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 MM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 mm	तीन चाभियों के साथ वभिजन (10/30), परविर्तनीय लॉकगि, कुंजी स्वचि SCT और MBZ कंट्रोल कैबिनेट ताले के लिए	090176	सल्लिवर रंग	एकीकृत